

# 缠绕垫片压力试验机

产品名称	缠绕垫片压力试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

## 产品详情

缠绕垫片压力测试机销售、缠绕垫片压力检验机卖家、缠绕垫片压力检测机直销

### 一、缠绕垫片压力试验机介绍：

该试验机主要用于金属缠绕垫片、密封垫片、密封圈等试件在常温或者高低温环境下的压缩力学性能测试分析研究，配置专业试验工装和优鸿数字控制器及全年测控软件，配置数显千分表，力和变形闭环控制，加载速度和保压负荷自动控制，采用高精度位移传感器进行位移采集，可自动求取压力、轴向变形、垫片位移等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据，微机控制系统软件基于WINDOWS操作系统作为平台，具有运行速度快，界面友好，操作简单等特点，可满足不同材料的试验测量需要，测控软件可按用户要求扩展功能。优鸿试验软件可按用户要求扩展功能。

### 二、缠绕垫片压力试验机技术参数：

- 1、最大试验力及规格型号：100kN(UH5105)、300 kN ( UH9305 )、600 kN ( ( UH9605 ) )、1000 kN (UH9106)、2000 kN ( UH9206 )、3000 kN ( UH9306 )、5000 kN (UH9506)
- 2、传感器精度等级：0.5级/1级；3、试验力测量范围：4%--100%FS；4、试验力示值误差：示值的 $\pm 1\%$ ；5、变形测量分辨率/量程：1/300000；
- 6、千分表：0.001mm/10mm；
- 7、电子引伸计：0.0001mm/10mm；
- 8、位移测量分辨力：0.01mm；
- 9、位移示值相对误差： $\pm 1\%$ ；

- 10、应力加荷速率范围：400N/s ~ 40kN/s；
- 11、位移加载速度：0.05 ~ 10mm/min；
- 12、最大压缩间距工作位：50mm；检定位：600mm；
- 13、油缸行程：50mm；
- 14、有效跨距：500mm、900mm或定制；
- 15、压盘直径：0 ~ 850mm或定制；
- 16、总功率：2.2kVA(AC 380V) + 0.5kVA ( AC 220V )；
- 17、试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成
- 18、安全保护装置：软件自动诊断、电子限位；
- 19、超载保护：超过最大负荷10%时自动保护，自动停机；

### 三、缠绕垫片压力试验机备注：

- 1、试验机性能特点详细介绍见“设备建议书”；
- 2、试验机夹具及位移测量装置等附件，按实际测试需求配置；
- 3、试验机空间结构的使用或行程大小可根据用户要求特殊订制；
- 4、优鸿建议您在购机前咨询试验机制造商销售工程师或技术工程师以确认试验机的具体参数和型号。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783

百句空言不如一个行动。