

防水涂料解决家装漏水之忧

产品名称	防水涂料解决家装漏水之忧
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:致远防水 型号:123
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

防水是家庭装修中非常重要的一个环节，同其它隐蔽工程一样，装修时易被业主忽视。一般情况下，楼房中的卫生间、浴室和厨房的地面都做有防水层，在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补，日后会发生渗漏，殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层，若不慎破坏，要及时修补，以免留下隐患。现在市场上用于家庭装修的防水材料

主要有两种：一种是改性沥青[防水涂料](#)

加玻璃丝布，玻璃丝布可以起到提高强度、增加柔韧的作用。另一种是聚氨酯防水涂料，是目前档次较高，具有高分子涂膜的防水涂料。

第一步：应先对基层进行处理。去除原有装饰材料，把浮土、水泥清理干净，要求表面平整、干燥。

第二步：铺贴防水涂料。在做防水处理的基层上刷一层改性沥青，铺一层玻璃丝布，然后再重复涂刷一次，最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料，防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀，玻璃丝布与防水层封闭严密，不能有漏刷、起鼓和脱落的现象，否则会影响防水效果。若选用聚氨酯做防水涂料，一般不用加玻璃丝布，只要反复涂刷2—3遍就可以了。因为聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜，具有一定耐拉性能。为了提高防水效果，可以铺贴一层玻璃丝布，但费用会有所增加。

需要注意，在做地面防水时，要把防水涂料及玻璃丝布铺刷到距地面20—30cm的墙壁处，防止墙壁和地面连接处发生渗漏，从而形成一个封闭牢固的整体防水层。对于淋浴间的墙壁，软体轻制墙和室内怕渗漏的墙面，需要把防水涂料涂刷到墙壁1.8米处或满墙涂刷，防止墙体渗漏。

第三步：做“蔽水”试验，“蔽水”试验是检验室内防水质量的重要检验手段。在防水工程做完后，封好门口及下水口，在室内蓄满水达到一定液面高度，24小时内液面若无明显下降，即为合格。“蔽水”试验完成后，在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层，注意不要破坏已做好的防水涂料层。等水泥砂浆保护层干透后，就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料，进行正常的装饰装修就可以了。

致远防水秉承“以人为本，诚信为首”恪守“品质造就品牌”不断提升管理模式，采用最先进防水堵漏施工技术，优质原材料，施工普遍全省。严格的堵漏施工工艺，规范操作流程，根据不同的渗漏情况采

用不同的施工方案，多年来成功处理了许多疑难渗漏的问题，我们的技术将不断的持续改进，将为广大的新老客户提供更优质的服务。致远防水将期待与您的合作，欢迎来电咨询；400-877-6785