

## PC磨砂板 PC颗粒板 PC蜂窝板

产品名称	PC磨砂板 PC颗粒板 PC蜂窝板
公司名称	佛山市品航建材实业有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	品牌:松夏 尺寸:可定做
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村工业区工业大道西二路3号
联系电话	0757-26663368

## 产品详情

### 公司简介

】佛山市品航建材实业有限公司是一家专业生产PC（聚碳酸酯）系列板材的企业，公司有品航耐力板 松正耐力板 品鑫耐力板 旭日阳光耐力板等多个品牌。公司位于经济富裕、工业发达的珠三角城市——佛山市。本公司引进全套意大利先进的生产设备和技术。公司主要产品有PC耐力板、阳光板，颗粒板，PC采光罩。PC耐力板广泛应用于商业建筑的内外装饰，现代城市楼市楼房的幕墙；电话亭，广告路牌，灯箱广告展示展览的布置；高档室内装饰材料；建筑、广告、农业温室种植。

公司生产的PC阳光板耐力板广泛应用于公用,民用建筑的采光顶棚,高速公路隔音,现代花房采光材料,另用于广告底板材料,浴室门等,具有良好的抗冲击性,隔音,采光,防紫外线,阻燃；生产和产品质量全面导入CIS和ISO9001体系,经国家化学建材监督检测中心检验,各项指标均为优良。

【耐力板/阳光板产品介绍】生产PC阳光板、PC耐力板的原材料采用进口聚碳酸酯，英文简称为PC。是一种透明材料，无定型，无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热性工程塑料，是全球应用前景最好的工程塑料之一，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击优异，拉伸，弯曲、压缩强度高；具有良好的耐热性和耐低温性，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳定，可在-60~120℃长期；无明显熔点，在220~230℃呈熔融状态；属自熄性材料；对光稳定，耐候性好。

PC阳光板、PC耐力板采用优质德国聚碳酸酯原料和国际先进的工艺技术生产，具有轻质、透光性、强抗冲击、隔热、隔声和优异的加工性能等特点，特别是表面经过特殊的微晶强化技术和50微米的UV防护层处理，使其更具一流耐候性和抗老化能力，特别适用于高温、高寒等温差大的气候环境，是大型工程及重点项目工程使用的首选板材。

## 【耐力板/阳光板的特点】

- 1、绿色环保：采用绿色环保材料，防止紫外线，无辐射、无污染。
- 2、透光性：透光率达80%。
- 3、重量轻：PC阳光板重量是相同厚度玻璃的1/15左右。
- 4、抗冲击：阳光板的冲击强度是玻璃的80倍。
- 5、阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴，无毒气。
- 6、隔音性：PC阳光板隔音效果明显，在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
- 7、节能：PC阳光板比玻璃更有效地阻隔热能传输，用于有冷暖设备的建筑，能明显降低能耗。
- 8、耐候性：PC阳光板具有出色的耐候性，在-40摄氏度至+120摄氏度范围内保持各项物理性能指标稳定。

特性 (Charateristics)	单位 (unit)	指数值 (date)
比重 (SpecificGravity)	g/cm3	1.2
透光率 (LightTransmission)	%	90
冲击强度 (ImpactStrength)	J/M	850
弯曲强度 (FlexuralStrength)	N/mm2	100
拉伸强度 (TlensileStrength)	N/mm2	60

弹性模量 ( ModulusofElasticity )	Mpa	2400
断裂拉伸应力 ( TensileStressatBreak )	Mpa	65
断裂拉伸率 ( ElongationatBreak )	%	> 100
比热 ( Specific Heat )	KJ/Kg.K	1.17
导热系数 ( HeatConductivity )	W/m.K	0.2
热变形温度 ( HeatDeflectionTemperature )		135
热膨胀系数 ( CoefficientofThermal Expansion )	mm/m.	0.067
使用温度 ( Rangeoftemperature )		-40 ~ +120
隔音效果 ( EffectofSoundproof )	4.5mmpcsheet	20

### 【耐力板/阳光板的用途】

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

适用于航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇及玻璃；

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

适用于仪器、仪表、高低压开关柜面板,LED屏板及军事工业等；

适用于壁、顶、屏风等高档室内装饰材料；

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障；

适用于农业温室及养殖大棚；

适用于现代生态餐厅顶棚；

适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；

适用于办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。

### 【 阳光板/耐力板规格】

材质：PC 产地：广东佛山

常规颜色：乳白、透明、湖蓝、草绿、宝蓝、茶色等。

阳光板常规尺寸：2100mm X 6000mm。

阳光板厚度:4mm/6mm/8mm/10mm/12mm/14mm/16mm/18mm。

耐力板规格：1.22m 1.56m 1.82m 2.1m

耐力板厚度用：1.2mm/1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.5mm/4.0m

### 【 阳光板价格】

等级	颜色	规格 (mm)	厚度 (mm)	价格 (元)	备注
	透明	常规：	4.0mm	15/17	
	湖兰				
五	草绿	2100 × 6000			特殊规格及厚度，颜色，可行定做，价格可另

年	茶色				议！！
	乳白		6.0mm	19/21	
	宝兰		8.0mm	27/29	
			10.0mm	34/36	

等级	颜色	规格 (mm)	厚度 (mm)	价格 (元)	备注
	透明	常规：	4.0mm		四层阳光板
	湖兰				蜂窝阳光板
十	草绿	2100 × 6000	6.0mm	33/35	
	茶色		8.0mm	39/41	特殊规格及厚度，颜色，可行定做，价格可另议！
	乳白				！。
年	宝兰		10.0mm	46/48	

【 耐力板价格】

等级

颜色

规格 (mm)

单价/元

备注

拜

耳

级

十

年

透明

湖兰

草绿

茶色

乳白

宝兰

等

常备库存：

1.5 × 1220/1560/1820/2100 × 6000

颗粒板

磨砂板

特殊规格及厚度，颜色，可行定做，价格可另议！！