

# 复合真空计 新光

产品名称	复合真空计 新光
公司名称	济宁新光真空科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新光 型号:XG5227-II
公司地址	火车站广场西邻
联系电话	2164380

## 产品详情

品牌 新光 型号 XG5227-II  
测量范围  $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{-6}$  (Pa)

型号：xg-5227 型复合真空计

特点：真空计由1路单独电阻计单元，1路电阻计电离计复合单元组成，复合单元电离计可单独使用。可对真空设备前级，系统同时测量控制。具有开机计时功能。

测量范围： $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{-6}$ pa

配接管：zj-52t；zj-27（可选择接口）

测量路数：3路（两路低真空和一路高真空，其中一路高真空和一路低真空复合测量，另一路低真空单独测量）

显示方式：led数码显示

控制路数：5路

规管线长：5米（可延长）

控制范围： $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{-6}$ pa

控制方式：点控或区域控制

控制点负载能力：ac220v/3a无感负载

控制精度：±1%

响应时间：<1s

模拟输出：0~10v；4~20ma（选配）

通讯接口：rs—232；rs—485（选配）

电源：ac220v ± 10% 50hz

功耗：75w

重量：8kg

机箱尺寸：480 × 88 × 280(宽 × 高 × 深)mm

安装面板尺寸：440 × 85 (宽 × 高)mm