

预糊化木薯淀粉

产品名称	预糊化木薯淀粉
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:工业级 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

预糊化木薯淀粉

一、介绍：本品是一种以木薯为原料，经过改性而得到而得到的精细粉末，具有许多重要的性质，包括：溶液增稠性；良好水溶性；悬浮或与胶液稳定性；保护胶体作用；成膜性；保水性；黏合性能；无毒、无味、生物相容性；触变性等。在建筑工业中（保温砂浆、腻子粉、瓷砖粘结、建筑砂浆等）可使施工性能提高，同时生产成本则降低10～20%左右。

1.很好的快速增稠能力；有一定的保水性；

2.用量小，极低的添加量即能达到很高的效果；

3.提高材料的抗下滑能力；

4.改善材料的操作性能，使操作更清爽；

5.延长材料的开放时间

二、技术指标：

项目	指标
外观	白色粉末、具有水溶性糊团，具有良好黏韧性
糊化性能	能在冷水中深胀成半透明糊状物

粘度	≥ 300-2500mpa.s(2%的水溶液)
PH 值	7(2%的水溶液)
细度	80
灰份	≤ 0.4

三、应用领域： 高粘度预糊化淀粉可作为水泥基产品、石膏基产品的外加剂。与其它建筑外加剂有很好的相溶性。与羟丙基甲基纤维素醚配合使用，能起到增稠作用，促进内部结构，具有更好的抗裂性、提高和易性，能明显减少羟丙基甲基纤维素添加量。 高粘度预糊化淀粉在建材工业具有及其广泛的用途，用量很大，可以作为缓凝剂、保水剂、增稠剂和黏结剂。在普通干混砂浆、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、干粉抹面黏结剂、瓷砖黏结干粉砂浆、高性能建筑腻子、抗裂内外墙腻子、防水干混砂浆、石膏灰泥、刮涂补白剂、薄层接缝等材料中起到重要的作用，它们对灰泥体系的保水性、坚固性、缓凝性和施工性有重要的作用。

四、参考配方： 腻子粉参考配方

外墙腻子粉参考配方		内墙腻子粉参考配方	
1	双飞粉：700公斤	1	双飞粉：1000公斤
2	白水泥：300公斤	2	预糊化淀粉：5公斤
3	预糊化淀粉：5公斤	3	CMC：10-15公斤

注：将胶粉按比例加入辅料及助剂，干混均匀即可，施工时加入冷水调拌可使用。以上参数仅供参考，施工时为了安全应根据当地辅料具体情况，必须先做严格的可行性试验，以求达到最佳使用效果。如果调和好以后，若在施工中发现刮不开，应减少预糊化淀粉和CMC添加量。反之，应增加预糊化淀粉和CMC添加量。若调和好以后，施工中抱团太紧，是因为搅拌混合不匀，还应检查灰钙质量。若灰钙质量有问题，还能导致耐水性差。