

水泥用缓凝剂

产品名称	水泥用缓凝剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:工业级 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

水泥缓凝剂

一、技术性能

- 1.具有对各类水泥的良好适应性。
- 2.具有耐高温性能；在低于200 高温中干烘2小时，不影响其性能指标。
- 3.具有对水泥、混凝土显著的缓凝效果。在标准温度20 ±3检验，能使水泥净浆凝结时间与基准样比，缓凝4~8个小时，使混凝土凝结时间与基准混凝土比，缓凝6~24个小时。掺量大，缓凝时间长，最佳掺量由试验确定。

二、匀质指标 根据产品的性能指标和用户的要求，符合国家、行业及企业标准。 三、应用范围 本产品适用于生产缓凝水泥、缓凝混凝土及配制各类泵送剂。 四、使用方法

1. 本产品掺量范围0.1~0.2%(以胶凝材料量计)，根据试配确定最佳掺量。
2. 生产缓凝水泥时，按掺量在水泥基料综合进入球磨时，采用喷淋雾化法，进入水泥生产工艺。
3. 直接掺入混凝土中或复配外加剂时，根据气温的变化、缓凝时间的要求，按试验调整确定最佳掺量。

五、注意事项

1. 在使用前，须按配合比检验与水泥或混凝土的凝结时间。
2. 必须按要求精确掺量。
3. 生产缓凝水泥时，采取喷淋雾化均匀加料法。
4. 在日最低气温5℃以下时，应慎用；在负温环境中，如有结冰，待化开后使用，不影响效果。

六、包装储存

1. 25公斤一袋，含内衬编织袋包装。
2. 本产品质保期壹年，在质保期内如有沉淀，宜搅匀后再使用，不影响使用效果。