

石膏用缓凝剂

产品名称	石膏用缓凝剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	9000.00/吨
规格参数	品牌:STB 型号:工业级 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

石膏缓凝剂

【产品简介】：

石膏缓凝剂是由我司近期引进的一项新技术产品。使用本品掺量少，缓凝效果好，石膏的凝结时间可以任意调节。掺用本品石膏硬化后的强度损失率小。它粉体流动性好，无论是螺旋搅拌或研磨，都能与石膏混合和分散。石膏产品的可操作时间按需延长一个小时至几个小时，给施工带来了方便，它解决了传统石膏缓凝剂缓凝时间短、强度损失大等缺点，提高了石膏强度和施工效率，并降低了生产成本。可以对石膏浆体的凝结时间，稠度等性能进行任意调整。本产品为开发利用石膏资源，促进石膏应用范围，提高施工进度，提供了便利条件。

【产品特点】：

- 1.掺加量少
- 3.可任意调节石膏缓凝时间
- 5.不降低石膏的强度或强度降低少
- 2.缓凝效果好
- 4.可用在天然石膏和化学石膏中
- 6.不含氯盐与保水剂，减水剂相容

【产品性能】：

褐色、粉末状、无味、流动性好、易溶于水。

【主要用途】：

- 1. 粉刷石膏
- 2. 嵌缝石膏
- 3. 石膏板
- 4. 石膏腻子
- 5. 粘结石膏
- 6. 石膏填缝剂
- 7. 模具石膏
- 8. 预制石膏构件

【使用方法】：

- 1. 随着石膏缓凝剂掺量的增大，凝结时间延长。
- 2. 因气候不同，石膏缓凝剂的添加量应适当增大。
- 3. 因石膏制品及性能不同，石膏缓凝剂的效果可能不同。使用石膏缓凝剂前需做缓凝试验，再决定添加量。

【参考用量】：

- 1. 粉刷石膏：0.1-0.2%
- 2. 石膏粘结剂：0.2-0.3%
- 3. 嵌缝石膏：0.2-0.3%
- 4. 石膏基腻子：0.1-0.3%

使用时间可加入5-20kg的白水泥与缓凝剂混匀加入吨量产品中。

【推荐用量及效果】：

石膏缓凝剂的建议掺量(以纯半水石膏为例)

石膏缓凝剂掺量(%) 水泥掺量(%) 石膏缓结时间

0.1	0.5	0.5-1小时	0.15	0.5	1-1.5小时			
0.2	0.5	1.5-2小时	0.3	0.5	2-3小时	0.4	0.5	3-5小时

【储存与包装】：

储存：阴凉干燥处储存，防水，防潮，防火，储存期为一年。未使用完产品将袋口封严，以免结快，六个月内使用。

包装：25公斤/袋，含内衬编织袋包装。