

科顺防水APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	科顺防水APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:科顺 型号:APF-C
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

APF-C预铺式高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青）是一种性能优越的多层复合防水材料，包括一层高密度聚乙烯（HDPE）底膜，一层可与HDPE底膜及反应砂牢固粘接的强力胶膜，和经特殊处理的反应砂颗粒层。该防水卷材能与现浇混凝土通过化学交联及欧联搭桥作用，达到高强粘结，能完全防止水分渗入防水卷材和结构之间的间隙即防止“窜水”，不受基底层位移的影响，不需要使用保护板，可在其上行走，也可以在垫上支撑或垫块后直接放置浇注骨架钢筋，可有效防止煤气泄漏、沼气逸出，也具备优异的抗植物根穿刺及回填划切功能。耐候性优异，使用寿命长。

优异性能

与混凝土反应形成皮肤式超强结合，完全防止水分渗入防水卷材和结构之间的间隙（即窜水）；无需使用保护板，铺装施工后即可在其上行走；简单处理即可加放浇注骨架钢筋；优异的抗植物根穿刺性能；可耐受大多数的回填划切；可耐受基层位移；可在潮湿基面施工；使用寿命长。

应用领域 地下室、地铁、隧道、水池、斜屋面及平屋面等部位防水，尤其适用于环境特殊、防水要求高的防水工程；种植绿化屋面；地下煤气、沼气等气体防泄漏。

主要性能指标

序号 项目 指标 1 拉力，N/50mm 500 2 膜断裂伸长率，% 400 3 顶杆撕裂强度，N 400 4 防窜水性 0.6Mpa，不窜水 5 与混凝土剥离强度，N/mm 2.0 6 低温弯折性 -25℃，无裂纹

运输与贮存 防止日晒雨淋、受潮；应在干燥、通风环境贮存；贮存环境温度在-5~40℃；按不同类别、规格分别堆放，且应平放，堆放层高不超过5层；

运输过程应保持平放，不得倾斜或交叉横压；正常条件下，贮存期自生产之日起一年。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com 业务咨询:0757-28637677/13928237530