

# 弹性体改性沥青复合铜胎耐根穿刺防水卷材

产品名称	弹性体改性沥青复合铜胎耐根穿刺防水卷材
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:科顺 型号:cks
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

## 产品详情

### 产品描述

本产品以优质沥青为基料，添加苯乙烯—丁二烯—苯乙烯(SBS)热塑性弹性体树脂改性，使用进口化学阻根剂，经特殊工艺配制成高聚物耐根穿刺改性沥青材料，中置增强胎基，外覆盖聚乙烯膜（PE）或矿物粒料等多种表面材料其同构成。本产品顺利通过中国建筑防水协会科技成果评估，其主要特征有：  
具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；  
既防根穿刺，又不影响植物正常生长；  
可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐割破、耐撕裂、耐疲劳；  
抗拉强度高。改性沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；  
优异的耐高低温性能，冷热地区均适应；耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；  
施工性能好，操作方便且热接缝可靠耐久。

### 产品型号

产品名称 胎基 阻根材质 厚度规格 CKS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 化学阻根剂 4mm，5mm  
复合铜胎 铜胎物理阻根 铜箔胎 铜箔物理阻根

主要用途 适用于种植屋面及需要绿化的地下建筑物顶板的耐植物根系穿刺层，确保植物根系不对该层次以下部位的构造形成破坏，并有防水功能。

防水施工要点（1）基层处理 防水基层必须清理干净，确保牢固、干燥、平滑。  
施工面遇有凹凸不平的地方应先予以补平或磨平，棱角和内角也需事先磨圆。  
将所有施工面完全涂布基层处理剂，待完全干燥。（2）节点细部附加防水层  
一般细部如三面阴阳角、天沟、檐沟、变形缝等部位按相关规范增贴一层附加专用卷材。  
（3）普通防水层施工：热熔施工。

阻根防水层施工：热熔施工，施工方法同普通改性沥青防水卷材施工方法。

施工注意事项 不应在雨雪天和四级以上强风天气下施工，施工环境气温不宜低于0℃；火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材；施工现场安全防护设施齐全，按规定放置消防器材。

包装、贮存与运输 包装：塑胶带成卷包装；贮存与运输：避免日晒雨淋，贮存温度宜为4℃-45℃，贮存与运输时应垂直立放，层高不超过两层，防止倾斜和横压，并遮盖雨布；贮存期：一年。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 [www.keshun.com](http://www.keshun.com) 业务咨询:0757-28637677/13928237530