科顺防水APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	科顺防水APF-500自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:科顺 型号:APF-500
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

APF-500是一种以高分子聚合物改性沥青和合成橡胶为基料、加入活性助剂，采用聚酯胎为加强层，以聚乙烯膜为表面材料，底面采用硅油防粘隔离纸／膜的，具有冷自粘性、冷施工作业、环保性的防水卷材。

适用范围 地下室、地铁、隧道、水池、民用建筑等各部位的防水防潮工程，适用于非外露工程，铝箔面卷材用于外露工程。

产品优点 既有优异的防水性能；优良的耐高温性能和低温柔韧性；防水层耐裂耐穿刺能力强；
耐紫外线耐候性优良寿命长；
极强的基层粘结性，与多种基材粘结良好，可把卷材破损引起的渗漏锁定在局部范围，有效防止窜水；
稳定性好，具有很好的耐化学腐蚀性，施工简便，压敏粘结，防水效果持久稳定。

施工方法 基层处理：基层表面达到坚实、平整、干净、干燥要求，且无尖锐凸出物，所有孔洞须用水泥砂浆补平。用毛刷或滚刷在合格的基层上先涂一层配套基层处理剂，待其完全干燥后方可铺设APF-500自粘卷材；按照基层形状，弹线定位，预铺并直相邻卷材，长短边搭接宽度须符合国家相关标准要求；
铺设卷材时，应该向后拖动并撕去隔离纸，使自粘面与基层表面形成良好的初步粘结；
用压辊以均匀的压力充分地滚压搭接处，以确保卷材之间完全粘接，形成整体密闭和连续的效果。

注意事项 施工后的卷材，验收合格后需做保护层；
干铺法施工的基层要求平整、干燥，并用专用基层处理剂进行基层处理；卷材铺设完成并检验合格后，应该尽快保护，使之免于暴露和物理损坏。对于损坏部位须将破损处表面清理干净后，用APF-500自粘卷材修补，与周围搭接宽度不小于100毫米。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com 业务咨询:0757-28637677/13928237530