

科顺防水弹性体改性沥青防水卷材

产品名称	科顺防水弹性体改性沥青防水卷材
公司名称	广东科顺化工实业有限公司
价格	.00/卷
规格参数	品牌:科顺 型号:SBS
公司地址	广东省佛山市顺德容桂容奇大道15号天诚大厦三楼
联系电话	0757-28637836 13928237530

产品详情

产品描述

产品以优质沥青添加苯乙烯、一丁二烯、一苯乙烯(SBS)、热塑性、弹性体树脂作改性材料，经特殊工艺配制成高聚物改性沥青材料，中置增强胎体、外覆盖多种表面材料共同构成。

主要性能 优异的耐低温性能，特别适用于寒冷地区使用。具有良好的耐候性、抗拉性，延伸性高、耐磨性能好、施工性能优异。

产品用途 工业与民用建筑的屋面、地下室、隧道、水利等工程的防水、防潮、防渗。

执行标准GB18242-2008

序号 项目 指标 I II PY G PY G PYG 1 可溶物含量/(g/m²) 3mm 2100 --- 4mm 2900 --- 5mm 3500 试验现象
--- 胎基不燃 --- 胎基不燃 --- 2 耐热性 90 105 mm 2 试验现象 无流淌 滴落 3 低温柔性/ -20 -25
无裂缝 4 不透水性 30min 0.3 Mpa 0.2 Mpa 0.3 Mpa 5 拉力 最大峰拉力/(N/50mm) 500 350 800 500 900
次高峰拉力/(N/50mm) --- --- --- --- 800 试验现象
拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或胎基分离现象 6 延伸率 最大峰时延伸率/% 30 --- 40 --- ---
第二峰时延伸率/% --- --- 15

贮存与运输

避免日晒雨淋，贮存温度宜为4 -45 ，贮存与运输时应垂直立放，层高不超过两层，防止倾斜和横压，并遮盖雨布。

联系方式: 科顺防水科技股份有限公司 www.keshun.com 业务咨询:0757-28637677/13928237530