

Fluke925 叶轮式风速计 福禄克

产品名称	Fluke925 叶轮式风速计 福禄克
公司名称	武汉楚仪自动化有限公司
价格	1161.00/台
规格参数	品牌:Fluke 福禄克 型号:Fluke925 福禄克
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65029040 18062098409

产品详情

Fluke925 叶轮式风速计 福禄克

仪器特点

Fluke925 叶轮式风速计

Fluke925 是一款经济耐用的叶轮式风速仪，可以方便地测量风速、风量和风温。适用于风扇、空调等通风设备出风口处风速的检测。

方便的测量单位切换

输入风口尺寸即可以测量风量

可以同屏显示风温

最大值/最小值测量

多点平均值计算

20分钟误操作自动关机

1年保修

技术参数

产品规格

显示屏	双显 4 位 (9999 点) 液晶显示屏
测量单位	风速 : ft/m (英尺/分) ; m/s (米/秒) 风量 : CMS (m ³ /s) (立方米/秒) 和 CFM (ft ³ /m) (立方英尺/分) 风温 : 和
数据保持	锁定所显示读数
传感器	风速/风量传感器 : 常规角向叶轮臂 , 采用润滑滚珠轴承 风温传感器 : 精密热敏电阻 最小值/最大值存储 记录和查看最小读数和最大读数
平均读数存储	单点 (最长 2 小时) 或多点 (最多 8 个读数)
自动关机	20 分钟后进入睡眠模式 (含禁用功能) , 以节省电能
工作温度	0 至 50 (32 至 122) .
工作湿度	最高 80 % 相对湿度
电源	9 V 电池 (高容量碱性电池)
电池寿命	100 小时
重量	363 g (0.8 lb) , 包含电池和传感器
尺寸	主机 : 181 x 71 x 38 mm (7.1 x 2.8 x 1.4 in)
传感器头	直径 70 mm
保修期	2 年
测量参数	
风速测量	
	量程
	m/s (米/秒) 0.40 至
	ft/m (英尺/分) 80 至 4
风量测量	
	量程
	CMS (立方米/秒) 0.01 至
	CFM (立方英尺/分) 1 至 99
风温	
	量程
	0 至