Fluke925 叶轮式风速计 福禄克

产品名称	Fluke925 叶轮式风速计 福禄克
公司名称	武汉楚仪自动化有限公司
价格	1161.00/台
规格参数	品牌:Fluke 福禄克 型号:Fluke925 福禄克
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65029040 18062098409

产品详情

Fluke925 叶轮式风速计 福禄克

仪器特点

Fluke925 叶轮式风速计

Fluke925 是一款经济耐用的叶轮式风速仪，可以方便地测量风速、风量和风温。适用于风扇、空调等通风设备出风口处风速的检测。

方便的测量单位切换

输入风口尺寸即可以测量风量

可以同屏显示风温

最大值/最小值测量

多点平均值计算

20分钟误操作自动关机

1年保修

技术参数

产品规格		
显示屏		双显 4 位（9999 点）液晶显示屏
测量单位		风速：ft/m（英尺/分）；m/s（米/秒） 风量：CMS（m3/s）（立方米/秒）和 CFM（ft3/m）（立方英尺/分） 风温：°C 和 °F
数据保持		锁定所显示读数
传感器		风速/风量传感器：常规角向叶轮臂，采用润滑滚珠轴承 风温传感器：精密热敏电阻 最小值/最大值存储 记录和查看最小读数和最大读数
平均读数存储		单点（最长 2 小时） 或多点（最多 8 个读数）
自动关机		20 分钟后进入睡眠模式（含禁用功能），以节省电能
工作温度		0 °C 至 50 °C （32 °F至 122 °F）.
工作湿度		最高 80 % 相对湿度
电源		9 V 电池（高容量碱性电池）
电池寿命		100 小时
重量		363 g (0.8 lb)，包含电池和传感器
尺寸		主机：181 x 71 x 38 mm(7.1 x 2.8 x 1.4 in)
传感器头		直径 70 mm
保修期		2年
测量参数		
风速测量		
		量程
	m/s（米/秒）	0.40至
	ft/m（英尺/分）	80至4
风量测量		
		量程
	CMS（立方米/秒	0.01至
	CFM（立方英尺/分	1至99
风温		
		量程
		0°C至