

Fluke923 热线式风速测量仪 福禄克

产品名称	Fluke923 热线式风速测量仪 福禄克
公司名称	武汉楚仪自动化有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:Fluke 福禄克 型号:Fluke923 福禄克
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65029040 18062098409

产品详情

Fluke923 热线式风速测量仪 福禄克

仪器特点

Fluke923 热线式风速测量仪

Fluke923 热线风速仪是一款可以分离显示屏的风速计，显示屏和传感器一体时采用红外通讯方式，当分离时采用无线通讯方式；显示屏最远可以距离传感器30m仍可以精确读数，不会影响数据的实时性和测量精度。热敏风速传感器探杆可伸缩，传感器上的保存按钮方便随时保存测量数据，支持保存数据的平均值运算；只要输入风管的尺寸，便可直接显示风量；可以设定风速报警值，达到报警界限后蜂鸣震动报警；为了更精确的测量，仪表还支持大气压的输入。

传感器和表体无线分体式设计，采用射频无线通讯，显示器最远可以距离传感器30m，仍能够实时读数；使用户测量时不再受电缆线的羁绊与束缚。

风速测量量程:0.2m/s-20m/s，分辨率0.01m/s

更快速的测量响应，无需等待

细长的伸缩式探棒可方便得用于测量管道及通风口的风速

方便的存储按钮设计（可存储99组数据），省去了现场手写记录数据的繁琐

一键计算存储流速的平均值

可设置风速报警值

可测量风速、风量、温度，支持大气压的设定

保修期:2年

风速	量程: 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm 3940 fpm 分辨率: 0.01 m/s, 1 fpm 精确度: (m/s) - 5% +3字 (读数) , 或者 1% +1 字 (满量程) 精确度: (fpm) - 5% +6 位数读数 , 或者 1% +1 位数满量
风量	量程: 0-99999m ³ /h, cfm, l/s 分辨率: 0.001-100 准确度: 风速与管道尺寸的函数
温度	量程: -20 - 60 , -4 - 140 分辨率: 0.1 , 0.1 精确度: (): 0.5 (0 - 45) 1 (-20 - 0) 和 (45 - 60) 精确度(): 1.0 (32 - 113 2.0 (-4 - 32) 和 (113 - 1)