

# Fluke922 空气流量检测仪 福禄克

产品名称	Fluke922 空气流量检测仪 福禄克
公司名称	武汉楚仪自动化有限公司
价格	2142.00/台
规格参数	品牌:Fluke 福禄克 型号:Fluke922 福禄克
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65029040 18062098409

## 产品详情

Fluke922 空气流量检测仪 福禄克

### 仪器特点

Fluke922 空气流量检测仪 | 空气质量检测仪

Fluke922空气流量检测仪- 分析流量，简单易用

当今的 HVAC 技术人员迫切需要一种能轻松诊断通风问题的解决方案。

压差测量只能说明问题的一个方面。

此外，技术人员还希望在不必借助昂贵且难以使用的特殊工具的情况下测量空气流速和流量。Fluke 922 空气流量检测仪/空气质量检测仪，坚固耐用，集测量压差、空气流量和流速这三种功能为一体，大大简化了空气流量的测量。

功能强大的空气流量检测仪，可以测量压差、静压力、空气流速和流量

方便的彩色软管有助于正确识别压力读数

简单易用且不会牺牲性能

高亮背光显示屏，在任何环境下都能确保清晰地显示

自定义风管形状和尺寸，最大限度地确保空气流量的准确度

空气流量检测仪分辨率达到 0.001 (H2O)

可存储99个数据样本并调用

可显示最大值/最小值/平均值/保持数据，方便用户进行数据分析

自动关机功能，可延长电池寿命

### 技术参数

技术指标			
	气压	量程/分辨率/准确度	± 40帕斯 ± 16 in H <sub>2</sub> O ± 40 mm H <sub>2</sub> O ± 40 ± 0.6
	空气流速	量程/分辨率/准确度	250至 读数 1至8 fpm (1
	空气流量 (体积)	量程/分辨率/准确度	0至9 准确度 0至9 准确度 0至9 准确度
	温度	量程/分辨率/准确度	0 °C 32 °F
一般技术参数			
空气流量检测仪工作温度		0 °C 至 +50 °C ( 32 °F 至 +122 °F)	
储存温度		-40 °C 至 +60 °C ( 40 °F 至 +140 °F)	
相对湿度		0% 至 90%，无冷凝	
IP 等级		IP40	
空气流量检测仪运行海拔高度		2000 m	
存放海拔高度		12000 m	
EMI, RFI, EMC		符合 EN61326-1 要求	
空气流量检测仪抗振性		MIL-PRF-28800F, 3 类	
每个端口的最大压力		10 PSI	
数据记录功能		99 个读数	
空气流量检测仪保修期		2 年	
电能, 电池寿命		四节 AA 电池	
空气流量检测仪电池寿命		280 小时 ( 关闭背光 ), 60 小时 ( 打开背光 )	
Fluke 922	空气流量检测仪包括:	Fluke 922 空气流量检测仪 两个橡胶软管 四节 1.5 V AA 碱性电池 用户手册 柔软便携包	
Fluke 922/Kit	包含:	Fluke 922 空气流量检测仪 12 英寸皮托管 两个橡胶软管 TPak 磁条 TPak 带	

