

## 落地式1152芯光缆交接箱厂家销售

产品名称	落地式1152芯光缆交接箱厂家销售
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:xrtx-1152 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

## 产品详情

新锐通信交接箱说明						
光缆交接箱	单位	型号	产品规格	材质	防护等级	安装方式
光缆交接箱	台	(壁挂式)96芯	950*530*320	SMC	AP65	壁挂式 /////落地式
光缆交接箱	台	(壁挂式)144芯	720*530*320			
光缆交接箱	台	(落地式)144芯	950*530*320			
光缆交接箱	台	(落地式)288芯	750*320*1450			
光缆交接箱	台	(落地式)576芯	750*600*1450			

光缆交接箱是用于FTTX光缆通信网络中光缆端接、分配、[调度](#)

、光信号分配，主要原料由SMC专用纱、不饱和[树脂](#)、低收缩添加剂，填料及各种[助剂](#)

组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分[金属材料](#)相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）

光缆交接箱的特点

- (1) 全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。
- (2) 直纤规范，满足[光纤](#)弯曲半径大于40mm。
- (3) 能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。
- (4) 具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。
- (5) 标识清楚，每芯[光纤](#)的接续和分配有明显的标识。
- (6) 全模块化设计的，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。
- (7) 可方便的进行光缆固定、开剥、接地。

· 光缆交接箱的结构

[48](#)

芯、96芯、144芯、288芯、576芯几种。箱体材

质常见的为[SMC](#)

箱体。（SMC

是Sheet molding co缩写

，即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和[树脂](#)

、低收缩添加剂，填料及各种[助剂](#)

组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分[金属材料](#)相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）

· 光缆交接箱的原理

· 2000年以前大量的市话电缆 [交接箱](#)被使用在通信中，之后随着[光缆](#)

制造技术的成熟，光缆被越来越多的使用在通信中，为了更好的接入用户光缆交接箱被逐渐采用。其实

，光缆交接箱与电缆交

接箱的原理基本相同，光缆交接箱是一种为主

干层光缆、配线

层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备，光缆引入光缆交接箱后，经固定、熔接、配纤后，使用跳纤将有传输要求的光纤连通。从而对光缆进行非

常方便的分配和调度

。光缆交接箱是一种无源设备，并不能提供有源方面的传输。如简单去认为可以把光缆交接箱看做一个可多次反复开启（适配器可插拔>500次）、

可简单的将光纤连通、可进出较多光缆的一个光缆接头盒。

## 对光缆交接箱的评价

随着电信市场竞争日益激烈，各运营商都在加紧建设自己的光缆网络。但现有的情况说明，拥有好的网络并不就代表就拥有了用户，在拥有优质网络的同时更应该提供用户方便接入的开口点，但并不是每个地

方都

能提供合

适的室内环境安装

ODF，所以使用户外光缆交接箱是必

然的选择，光缆交接箱虽然在材料

性

能、

熔接配纤

一体化结构、熔接

配纤盘对各类型纤芯结构适应能力上

存在着缺点，但在未来几年，光缆的大规模建设，在没有交接箱

替代产品的今天光缆交接箱仍会被大量应用，所以，光缆交接箱一定会有不错的市场前景