

水泥筒仓清理机

产品名称	水泥筒仓清理机
公司名称	广州市泰恩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔大道西159号富星大厦西塔13F之二
联系电话	020-23313582 13602491772

产品详情

保持干燥物料仓，储物箱和料斗自由流动对于维持最佳的工厂生产力至关重要，而泰恩公司气动清仓机是保持连续运行过程流最安全，最有效的解决方案。能够消除集结的任何干的媒体，包括谷物，面粉，盐，糖，煤炭，矿石，水泥粉，我们的鞭子系统成功的清除残余，恢复到最高的流量，并恢复丢失的存储容量。

便携式设备从筒仓顶部的进入，并遥控操作 - 清除的物料下降到筒仓的底部，便于提取通过正常手段。使用安全，无需操作员进入到一个潜在的危险密闭空间、无人员损伤风险。我们的清仓机系统采用了2米至7米的覆盖面和适用于容器中使用深度测量高达40米 - 需要的是一个60 × 60mm人操作孔，以便机器的进入安装和操。

我们提供一个完整服务单元，包括软管卷盘和安装组件，动力装置，清洗头，伸缩臂，以及各种切削刃，即使在最恶劣的材料也能打掉。我们的交钥匙系统是成本有效的，可靠的，并可以在活动过程流和在危险和敏感地点使用。联系我们今天了解更多关于我们的气动清理机解决方案可以让您的干粉自由流动。

清仓机能力

性能消除挂起式或集结式 便携式/移动方便，用于各种尺寸的箱，筒仓和掩体和形状应用存储容器

垃圾桶 筒仓料斗 掩体 大型船舶清除介质杂粮 饲料 面 玉米 大豆 盐的 糖
DDG水泥的 石膏 煤 肥 触媒 矿石 粉 *任何散装物料* 环境危险区域甲烷预防
防止进入容器损坏容器 防止高成本材料堵塞 防止伤害和死亡 防止损失库存 - 污染或感染
优点成本效益 快速和易于使用的 有弹性便携式 可靠 保险组件软管卷盘和支架总成
动力单元组件 清洗头组件伸缩臂组件 扫鞭，转向节鞭和九节鞭
工作深度最大。50米工作半径最小。2米 - 最大7米开孔最小。60X60mm压缩的空气
(仅气动系统) 最小。100Psi@ 100cfm通常周转时间视应用而定

附加信息：

行业聚焦农业的 散装物料运输（存储） 煤 回转窑 粮食及饲料水泥的 采掘 化学药品
纸浆和纸张预期应用/进程水泥和石灰布展/堵塞清洗 筒仓/斌清洗彬清洁服务 持续防堵