

# 良乔水厂配套设备 臭氧设备 安装工程

产品名称	良乔水厂配套设备 臭氧设备 安装工程
公司名称	济南良乔环保设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:良乔环保 型号:按客户需求定制
公司地址	济南天桥区蓝翔路时代总部基地五区42栋
联系电话	0531-87030555 13791046333

## 产品详情

### 臭氧设备

- 1、工作参数：臭氧产量1g/H，功率70W。使用电源AC220V。工作温度 < 70 。
- 2、外型尺寸：长×宽×高=300×220×500mm。
- 3、特点：采用风冷。石英管发生器单元工作寿命长，可连续循环工作。外壳为不锈钢外壳。空气源和氧气源可根据需要选择订货。
- 4、组成：发生器单元。不锈钢外壳。时间调节。另附：臭氧输送管 3—6米。使用注意事项：
  - 1)当发生器已进入大量带有水份的空气时，会导致臭氧产量下降或发生器不能正常工作，可将发生器放置于干燥环境使之工作20小时左右，看能否正常工作，若不能正常工作，可多放置一段时间，还不能正常工作，已需维修。

2) 为保证产品的稳定性和长期寿命，特请用户注意下列事项：

### 安装：

A：发生器必须安装在制水车间和灌装车间之外（尤其严禁安装在狭小、潮湿的制水或灌装车间内），保持发生器工作环境通风及空气干燥，该空间必须安装排风扇。

B：臭氧发生器安装位置应高于地面1.2米以上，有条件时可高于储水罐1—2米，臭氧输送管路必须高出水罐1—2米。

### 使用程序：

A：开机，先开氧气源（有空压机，先开空压机），再开臭氧发生器，再开加压泵（或混合泵、或灌装泵）。

B：关机，先关加压泵（或混合泵、或灌装泵），再关臭氧发生器，再关氧气源（有空压机，先关空压机）。

C：空间消毒等其它用途时，无水泵时，减少该项操作程序，其它的操作程序同样有效。

保修：

A：因发生器本身质量引起的故障，本公司负责保修，需要上门服务，客户必须支付差旅费用，特别约定除外。

B：外界或人为因素或使用不当引起的机器故障或损坏，本公司可适当收取维修材料费。

C：因过于潮湿或大量进水引起的故障偏多，应引起用户特别注意。发生器潮湿或大量进水时可定期用电吹风吹干，发生器管路进水时，首先应停机，开氧气源吹出吹干水气。

D：用户应有专人维护和管理。

警告：使用氧气瓶的氧气源应按照国家规定，并严格按照氧气安全标准设计和运行。使用氧气瓶时请用医用减压阀，禁止使用工业减压阀。

由于氧气瓶的气压为18Mpa的高压，为防止氧气爆炸危险事故，须在供气管路中安装烃类检测仪作为检测报警仪器。

气水混合连接图 如下：臭氧输送管路须高于混合器1—2米，同时高于水罐2米以上，确保不会回水。

济南良乔环保设备有限公司是全国大型专业[水厂qs认证全套设备](#)

生产厂家。也是全国著名的 [水处理设备](#)，[水厂设备](#)

供应商。备注：具体的设备处理量、出水标准、设备材质、尺寸及电器控制等，安吉尔良乔环保将会提供给您详细的方案说明。 欢迎前来洽谈：电话咨询：86-13791046333

客服热线：0531-87036555；0531-87030555；0531-87038555

0531-87038222; 0531- 87068222

86 15969672900；13854102106；18605318245.

欢迎您随时光临香港安吉尔国际集团济南良乔环保设备有限公司

网站：<http://www.haihuicc.com> 希望我们的设备，能够为您提供您想要喝到的

健康之水！感谢您的阅读！