

真空干燥机原理真空干燥机符合GMP查看

产品名称	真空干燥机原理真空干燥机符合GMP查看
公司名称	江苏先锋干燥工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:先锋 型号:BF1236
公司地址	中国江苏常州市郑路工业园区
联系电话	0519-88930888

产品详情

先锋干燥与四川浩普瑞新能源科技有限公司签订的4台DGSZ-2000电池材料专用回转真空干燥机经检验合格出厂。四川浩普瑞新能源科技有限公司是专注于锂资源（采、选）开发、高纯锂盐（电池级碳酸锂）、锂电池正极材料、锂电池电芯的生产及锂电池的总装、供电系统集成这一完整产业链打造的专业生产商，属四川省阿坝藏族羌族自治州重点引进的新能源新兴产业，公司注册资本金10000万元。此次合作成功，标志着江苏先锋干燥工程有限公司已在电池正极材料行业占有绝对的优势，成为该行业别无二选的顶级供货商。

近日，浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司在我司订购的8台非标板式真空干燥机已全部制作完毕，检验合格出厂。汇丰公司的八台非标板式真空干燥机内壁整体8mm不锈钢制造；底板取消凹面底，作了坡度设计，便于清洗水从门口排出即可；外部采用12mm厚，宽度80mm扁钢焊接加强，中间填充80mm保温棉，外壳采用1.5mm不锈钢拉丝板保温处理。20mm平板加热方式，面板厚4mm，底板厚3mm压凹坑塞焊，内置导流片，热效率利用高；压凹坑底板面帖1.2mm光板，四周满焊，中间塞焊。设备设计合理，制作精良，细节的处理，高超焊接技术，无一不彰显干燥行业内领头品牌企业的风范！

江苏先锋干燥研制的山梨酸钾专用双锥回转真空干燥机其工作原理为双锥形回转罐体，设备中间为圆柱形，两端为圆锥形，圆锥顶部一头设计为敞开式投料(兼做人孔)，另一端为蝶阀出料。罐体内、外共分三层，中间夹套加热介质可以是蒸汽、循环热水或导热油，保温层为中碱超细玻璃棉，耗能极少；内层投放物料。工作时罐内处在真空状态下，向夹套内通入导热油、热水或蒸汽等热媒进行加热，热量通过罐体内壁传递给湿物料。湿物料吸热后蒸发的溶媒(水汽)，通过真空泵经真空抽气管被抽出。中途通过低温冷凝系统(采用自来水或冷冻盐水)进行冷却，以达到回收的目的，节约了生产成本，并改善真空泵

的工作条件，还减少了对环境的污染。