

# 楼梯踏步板 踏步板钢格板 钢格板 钢格板厂

产品名称	楼梯踏步板 踏步板钢格板 钢格板 钢格板厂
公司名称	无锡益圣达钢格板有限公司
价格	99.00/平米
规格参数	品牌:益圣达 型号:G323/30/100
公司地址	无锡市惠山区经济开发区堰桥配套工业园堰裕路9号
联系电话	13914161317

## 产品详情

楼梯踏步板是由钢格板加工而成的（钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品）。该产品表面一般用热镀锌、喷漆处理。

一、梯踏板的种类  
1、根据梯踏板安装情况分为焊接固定的梯踏板和螺栓固定的梯踏板。其中焊接固定的梯踏板即钢格板，螺栓固定的梯踏板需要给钢格板上加上65X5mm的扁钢作为侧板（侧板需要开孔）。

2、据梯踏板的防滑要求可分为有前护板（花纹板或条钢）的梯踏板和无前护板的梯踏板两种。T325/30/100(适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

T255/30/100((适用于梯踏板宽度大于215mm不大于305mm)

基于安全原因，建议客户采用带前护板的梯踏板。3、另一种踏步板用止滑条（凹槽平面的扁钢）作为前护板；这种踏步板在国内很少用到，一般国外比较常用，如：美国、日本、越南等国。

二、楼梯踏步板的用途？工业平台，梯踏板，扶栏，通道地板，铁路桥侧道，高空塔架平台，排水沟盖，井盖，道路隔栅，立体停车场，机关、学校、工厂、企事业、运动场、花园别墅的围栏，也可用作民宅的外窗，阳台护栏，高速公路、铁路的护栏等。

### 三、常用踏步板尺寸

T1至T4 30mm间距 125、155、185、215、245、275、305 T1至T2 40mm间距

125、165、205、245、285、325 T3至T4 40mm间距 115、155、195、235、275、315 T1至T2 60mm间距

185、245、305 T1至T2 60mm间距 155、215、275

从经济角度考虑，建议尽可能采用模数宽度（系列1采用125、155、185、215、245、275，系列2采用125、165、205、245、275mm等）为100mm倍数长度（如500、600、700、800、900、1000、1200mm等）。楼梯踏步尺寸是根据楼梯间的开间、进深、层高，确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等设定的。（注意：双跑楼梯踏步板每层踏步级数最好取偶数，使两跑踏步数相等。）

焊接固定的踏步板[1]，直接焊接到梯梁上的，不需要加踏步板的侧板，相对比较经济耐用但是不易拆解，螺栓固定的踏步板两边需要加厚的侧板，在侧板上打眼，安装是直接由螺栓固定，可重复回收再利用。客户可根据自己的实际需要定做，可用合适类型的钢格板制作成各种尺寸，以配合相应的楼梯。

特点用途 编辑

(1)踏步板的安装十分简便，不需要复杂的安装；(2)通风、采光、散热、防爆、防滑性能好；(3)踏步板的高强度，轻结构，经久耐用；(4)保养十分简便，防积污物。踏步板的用途十分的广泛，在电厂、水厂等工厂，和市政工程、环卫工程等领域的平台、走道，影剧院、参观平台、停车场等大型场所地面平台，均有广泛的应用。 防滑踏步板

原材料：齿型扁钢，材质一般材质是Q235，齿形扁钢和普通扁钢的不同之处在于，扁钢的一侧有高低不平齿印。（主要在于防滑。我们采用的主要是纵剪扁钢，及有钢板裁剪而成）

麻花钢：也叫扭绞方钢，一般有5x5 6x6 8x8 的方钢，扭成的钢筋。特点：（1）由一面是锯齿状的扁钢焊接而成，除具有普通钢格板的特点和用途以外还具有较强的防滑能力，尤其适用于潮湿、滑腻的地方，海上采油平台等；（2）采用热浸镀锌表面处理,具有很强的防锈力强,30年免维护和免更换。本产品可作水沟盖与框用铰链联接，防盗，安全，开启方便；（3）采用高强度碳钢，使钢格板具有很高的强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境；（4）网孔大具有最佳排水：漏水面积达83.3%，是露天楼梯的最佳选择；（5）外形美观：简捷线条，银色外表，现代意念,用料省节省投资：大跨、重载时，比铸铁价格低；

联系方式：公司：无锡益圣达钢格板有限公司 联系人：徐先生 手机：13914161317 电话：0510-83571613 83571603； 传真：0510-83572911； QQ：409718263 微信号：wxbc8241  
微信公众号：ysdggb 邮箱：409718263@qq.com 公司地址：无锡市惠山区堰桥工业园区堰裕路9号

扫描下方二维码在线咨询、采购或关注。