

复合钢格板 钢格板 复合花纹钢格板

产品名称	复合钢格板 钢格板 复合花纹钢格板
公司名称	无锡益圣达钢格板有限公司
价格	99.00/平米
规格参数	品牌:益圣达钢格板 型号:TP3G303/30/100
公司地址	无锡市惠山区经济开发区堰桥配套工业园堰裕路9号
联系电话	13914161317

产品详情

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。

一、复合钢格板的特点

1、复合钢格板具有强度高、结构轻、防腐能力强、经久耐用的特点。 2、由于钢格板的外形美观、表面亮泽、并且不积污物，在雨雪天不积雨雪不积水，能够自清洁，易于维护，因此近年来得到很广泛的应用。

3、通风，采光，散热，防滑，防爆性好，并且安装拆卸非常方便。

二、复合钢格板的用途 一般来说复合钢格板是采用系列3钢格板作为底板，根据客户要求可以采用系列1系列或2系列作为底板。如果在在钢格板的正面或底面焊接钢网制成复网板，可防小件掉落，在粮仓、餐厅、仓库使用复网板，可防止老鼠等小动物进入。

此外，复合钢格板广泛应用于发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、造纸厂、机械厂、水泥厂、市政工程、污水处理厂、市政工程、环卫工程等某些领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子等。

三、复合钢格板安装方法

1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌粉漆。 2、采用美禄钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。

3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。 4、钢格板安装间隙一般为100mm。

5、安装时务必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动的钢格板最好焊接或加橡胶垫。

复合钢格板描述

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3

mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。 一、复合钢格板的特点

1、复合钢格板具有强度高、结构轻、防腐能力强、经久耐用的特点。 2、由于钢格板的外形美观、表面亮泽、并且不积污物，在雨雪天不积雨雪不积水，能够自清洁，易于维护，因此近年来得到很广泛的应用。

3、通风，采光，散热，防滑，防爆性好，并且安装拆卸非常方便。

二、复合钢格板的用途 一般来说复合钢格板是采用系列3钢格板作为底板，根据客户要求可以采用系列1系列或2系列作为底板。如果在在钢格板的正面或底面焊接钢网制成复网板，可防小件掉落，在粮仓、餐厅、仓库使用复网板，可防止老鼠等小动物进入。

此外，复合钢格板广泛应用于发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、造纸厂、机械厂、水泥厂、市政工程、污水处理厂、市政工程、环卫工程等某些领域的平台、走道、栈桥、沟盖、井盖、梯子等。

三、复合钢格板安装方法

1、直接将钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌粉漆。 2、采用美禄钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。

3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。 4、钢格板安装间隙一般为100mm。

5、安装时务必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动的钢格板最好焊接或加橡胶垫。

联系方式：公司：无锡益圣达钢格板有限公司 联系人：徐先生 手机：13914161317 电

话：0510-83571613 83571603； 传真：0510-83572911； QQ：409718263 微信号：wxbc8241

微信公众号：ysdggbb 邮箱：409718263@qq.com 公司地址：无锡市惠山区堰桥工业园区堰裕路9号

官网：www.wx-ysd.com

扫描下方二维码在线咨询、采购或关注。