

乳化油

产品名称	乳化油
公司名称	莱芜力特石油化工有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省莱芜市凤城工业园
联系电话	86-06346426937 13336343090

产品详情

型号	国标	品牌	东方力特
比重	1.0	闪点	180 ()
40 运动粘度	32 (cSt)	粘度指数	a
倾点	-10 ()	针入度	a (mm)

概述：以优质矿物油为基础油，加入适量乳化剂、防锈剂等多种添加剂调配而得。

主要技术指标：

项目		典型数据
浓缩液	外观(15 ~ 35)	棕色至浅褐色液体
5%稀释液	ph值	7.5-8.5
	消泡性/ml(10min)-1	2
	腐蚀试验(55 ± 2)	钢片 24h 铜片 6h

	铝片 4h	
防锈试验(35 ± 2rh95%h) 一级灰口铁	单片 48h	
	叠片 8h	
安定性(15 ~ 35)	皂 0.5	
	油无	
对机床油漆的适应性		合格

主要性能：

- 1、优良的润滑性、防锈性、清洗性和冷却性。
- 2、有效降低刀具磨损，提高产品表面光洁度。

用途

适用于铸铁及碳钢、合金钢的车削磨削，一般使用量2%-10%，对防锈、润滑性能要求高的可降低兑水比例，对冷却、清洗要求高的场合可提高兑水比例。

注意事项

- 1、该产品兑水使用。
- 2、避免与其他公司油品混合使用。
- 3、使用过程中应注意保持浓度，否则有可能导致防锈性下降。
- 4、在贮运过程中应避免水分和杂质的混入，否则可能导致产品变质。
- 5、贮存选择阴凉、通风、干燥的室内。

包装形式

18l塑桶，170kg铁桶