

山东PE燃气管材，生产厂家

产品名称	山东PE燃气管材，生产厂家
公司名称	山东信发东信诺塑胶有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:润华 型号:20-630 电话:18906356917
公司地址	山东聊城茌平县乐平铺镇郝东村
联系电话	0635-4671666 18906356917

产品详情

燃气用聚乙烯管材按国家标准gb/15558.1-2003《燃气埋地聚乙烯管材》的要求组织生产和检验，本公司生产的聚乙烯（pe）燃气管按壁厚可分为：sdr11和sdr17.6两个系列。sdr11系列宜用于输送人工煤气、天然气、液化石油气（气态）；sdr17.6系列宜用于输送天然气。

燃气产品特点

耐腐蚀：聚乙烯（pe）是惰性材料，除少数强氧化剂外，能耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，不需要防腐层。

不泄露：聚乙烯（pe）燃气管主要采用电熔、热熔连接，与管道系统一体化，与橡胶密封类接头或拆卸接头相比，不存在因接头扭曲造成泄漏的危险。

高韧性：聚乙烯（pe）燃气管是一种高韧性的管材，其断裂伸长率≥350%，对管基不均匀沉降的使用能力非常强，是一种抗震性能优良的管道。

优良的抗扰性：聚乙烯的抗扰性使pe燃气管管径≥160mm可以盘卷，可用于不开槽施工，聚乙烯（pe）燃气管道的走向容易依照施工的方法要求进行改变。

燃气技术指标

管材的内外表面光滑、平整、无气泡、明显的划痕、凹陷、杂质痕纹、颜色不均等缺陷，管端头切割平整，并与管轴线垂直。

热稳定 (200) min: > 20

断裂伸长率% : > 350

纵向尺寸回缩率 (100) % : 3

压缩复原h (80 , 环应力4mpa) : > 170

短期液压强度 : 20 时, 环应力9.0
mpa, 韧性破坏时间 > 100h ; 80 时, 环应力4.6 mpa, 韧性破坏时间 > 165h ; 80 时, 环应力4.0
mpa, 韧性破坏时间 > 1000h

耐应力开裂h (sdr11 , 80 , 环应力4 mpa) : > 1000

压力复原h (80 , 5 mpa) : > 1000

营销热线 : 18906356917 胥中林