

## 30W4Cr2VA

产品名称	30W4Cr2VA
公司名称	上海高高商贸有限公司
价格	48000.00/吨
规格参数	品牌:30W4Cr2VA 型号:棒材 规格:齐全
公司地址	上海市宝山区抚远路1288弄61号
联系电话	18917081101 18917081101

## 产品详情

30W4Cr2VA 10MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 12MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 16MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 20MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 25MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 30MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 32MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 35MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 40MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 45MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 50MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 55MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 60MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA 65MM 轧制 弹簧钢

30W4Cr2VA	70MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	75MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	80MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	85MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	90MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	95MM	轧制	弹簧钢
30W4Cr2VA	100MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	110MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	120MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	130MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	140MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	150MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	160MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	170MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	180MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	190MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	200MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	210MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	220MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	230MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	240MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	250MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	260MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	270MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	280MM	锻制	弹簧钢
30W4Cr2VA	290MM	锻制	弹簧钢

## 30W4Cr2VA 300MM 锻制 弹簧钢

30W4Cr2VA属于弹簧钢，执行标准：GB/T1222-2007；本标准适用于直径或边长不大于100mm的弹簧钢圆钢和方钢（简称棒材），厚度不大于40mm的弹簧钢扁钢，直径不大于25mm的弹簧钢盘条。经供需双方协商，也可供应直径或边长大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢和直径大于25mm的盘条。

30W4Cr2VA特性及适用范围：30W4Cr2VA弹簧钢由于钨铬钒的作用，此钢有良好的室温和高温力学性能和非凡高的淬透性，回火稳定性佳，热加工性能良好。在调质状态下使用，用作工作温度500 以下的耐热弹簧，如锅炉主安全阀弹簧、汽轮机汽封弹簧等。

30W4Cr2VA化学成份：

碳 C：0.26 ~ 0.34；

硅 Si：0.17 ~ 0.37；

锰 Mn：0.40；

硫 S：0.030；

磷 P：0.030；

铬 Cr：2.00 ~ 2.50；

镍 Ni：0.35；

铜 Cu：0.25；

钒 V：0.50 ~ 0.80；

钨 W：4.0 ~ 4.5。

30W4Cr2VA力学性能：

抗拉强度 b (MPa)：1470(150)；

条件屈服强度 0.2 (MPa)：1323(135)；

伸长率 5 (%)：7；

断面收缩率 (%)：40；

硬度：热轧 热处理，321HB；

冷拉 热处理，321HB。

注：除抗拉强度外,其他性能参数检验结果供参考。

30W4Cr2VA热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火1050 ~ 1100 ，油冷；回火600 ± 50 （非凡需要时，± 30 ）。

30W4Cr2VA交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。

30W4Cr2VA弹簧钢上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真实信息、真格品质、真实价格提供30W4Cr2VA弹簧

钢。