

西门子CPU控制器模块ST60

产品名称	西门子CPU控制器模块ST60
公司名称	上海松江凯台自动化控制设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子CPU控制器模块ST60
公司地址	上海市松江区弘翔路281弄202号
联系电话	021-60640093 13761830235

产品详情

西门子CPU控制器模块ST60

专注电器领域 推动电力革新

| 我公司是西门子上海代理商，专业代理西门子全系列工控产品，价格优势，品质保证。

| 上海凯台自动化科技有限公司 细节决定成败，态度成就完美。

| 联系人：黄猛

| 电话（Tel）：-021-60640093

| 传真（Fax）：-021-37682321

| 联系QQ：3129974026

| 邮箱：3129974026@qq.com

| 24小时销售技术服务热线：13761830235

| 地址（Add）：上海市松江区弘翔路281弄202号

| 我公司只销售西门子原装正品，享受西门子免费一年保修

【信誉第一、诚信交易】 【长期销售、安全稳定】

【称心满意、服务动力】 【真诚面对、沟通无限】

【服务第一、一诺千金】 【质量承诺、客户满意】

S7-1200 CPU

描述

新的模块化 SIMATIC S7-1200

控制器是我们新推出产品的核心，可实现简单却高度精确的自动化任务。SIMATIC S7-1200 控制器实现了模块化和紧凑型设计，功能强大、投资安全并且完全适合各种应用。

[西门子CPU控制器模块ST60](#)

[西门子CPU控制器模块ST60](#)

西门子V60伺服

西门子V60伺服 4Nm 6Nm 7.7Nm 10Nm 四种规格

SINAMICS V60与提供脉冲/方向信号的数控系统配合，为经济型车床及铣床提供完整解决方案。

SINAMICS V60主要适合于注重经济性的简单应用场合，完善了SINUMERIK 801与SINUMERIK 802S base line的系统解决方案。

SINAMICS V60驱动系统包含有CPM60.1单轴驱动模块和1FL5交流伺服电机以及配套电缆。驱动模块只能

与功率相匹配的伺服电机配套使用。由于驱动、电机组合在出厂前已经预调到最佳配置，所以可大大节省驱动系统的现场调试时间。

功能强大的通用变频器 综述 ?MICROMASTER 440 – 说明 ?MICROMASTER 440 – 优点简介
?MICROMASTER 440 – 技术数据 ?MICROMASTER 440 – 典型用途 MICROMASTER 440 – 说明

西门子CPU控制器模块ST60 SIMATIC ET 200S 分布式 I/O 系统，防护等级为 IP20，具有最低的布线成本，也适用于对时间要求苛刻的任务，例如：高速闭环控制。带有集成 S7-CPU 的型号可用作小型 PLC：也可作为故障安全 PROFIsafe 型号 附加主站模板可扩展底层 Profibus DP 线路 位模块化设计能精确地适应自动化任务 接口模板配有 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口。

可使用数字量和模拟量输入或输出模块、技术功能模块、电机起动器和变频器构建，以控制功率高达 7.5 或 4 kW 的驱动器。 西门子CPU控制器模块ST60 下列紧凑型CPU 可以提供：CPU

312C，具有集成数字量 I/O 以及集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU 313C，具有集成数字量和模拟量 I/O 的紧凑型 CPU CPU 313C-2 PtP，具有集成数字量 I/O、2个串口和集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU

313C-2 DP，具有集成数字量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数器功能的紧凑型 CPU CPU 314C-2

PtP，具有集成数字量和模拟量 I/O、2个串口和集成计数、定位功能的紧凑型 CPU CPU 314C-2

DP，具有集成数字量和模拟量 I/O、PROFIBUS DP 接口和集成计数、定位功能的 在变频器领域，也存在

着一些难以控制的东西。直到西门子功能强大的变频器问世之后，情况才有了改观。MICROMASTER 440 是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些高级矢量控制系统可确保一致的高驱动性能，即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡，因此，甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器，

即使在制动和短减速斜坡期间，也能以突出的精度工作。所有这些均可在 0.12 kW (0.16 HP) 直至 250 kW (350 HP) 的功率范围内实现。 西门子MM440选型表 西门子MM440订货号 功率KW 额定电流A

MM440-75/3 6SE6440-2UD17-5AA1 0.75 2.2 MM440-110/3 6SE6440-2UD21-1AA1 1.1 3.1
MM440-150/3 6SE6440-2UD21-5AA1 1.5 4.1 MM440-220/3 6SE6440-2UD22-2BA1 2.2 5.9

MM440-300/3 6SE6440-2UD23-0BA1 3 7.7 MM440-400/3 6SE6440-2UD24-0BA1 4 10.2

MM440-550/3 6SE6440-2UD25-5CA1 5.5 19 MM440-750/3 6SE6440-2UD27-5CA1 7.5 26

MM440-1100/3 6SE6440-2UD31-1CA1 11 32 MM440-1500/3 6SE6440-2UD31-5DB1 15 38

MM440-1850/3 MM440-2200/3 MM440-2200/3 6SE6440-2UD31-8DB1 6SE6440-2UD32-2DB1

6SE6440-2UD32-2DB1 18.5 22 22 45 62 62 MM440-3000/3 6SE6440-2UD33-0EB1 30 75

MM440-3700/3 6SE6440-2UD33-7EB1 37 90 MM440-4500/3 6SE6440-2UD34-5FB1 45 110

MM440-5500/3 6SE6440-2UD35-5FB1 55 145 MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 178

MM440-7500/3 6SE6440-2UD37-5FB1 75 178 MM440-9000/3 6SE6440-2UD38-8FB1 90 205 MM440-110K/3
6SE6440-2UD41-1FB1 110 250 MM440-132K/3 6SE6440-2UD41-3GB1 132 302 MM440-160K/3
6SE6440-2UD41-6GB1 160 370 MM440-200K/3 6SE6440-2UD42-0GB1 200 477

SINAMICS G120 – ??

SINAMICS G120 是一种包含各种功能单元的模块化变频器系统。基本上包括：

控制单元 (CU)

电源模块 (PM)

CU 在多种可以选择的操作模式下对 PM 和连接的电机进行控制和监视。通过控制单元，可与本地控制器以及监视设备进行通讯。电源模块的功率范围为 0.37 kW 至 250 kW。

SINAMICS G120 – ????

?????????

???????????????? Safety Integrated ???

?????????????

?? SIZER ? STARTER ?????????????? (BOP) ??????????????

?????????????

????????? (TIA)???? SINAMICS ??????????????

西门子CPU控制器模块ST60 多种S7-400 系列 功能模板可以进行模块定制来满足最多变的任务。
除了带有集成功能和接口的 CPU，还有丰富的采用 S7-400 设计的特殊模块供技术使用。 To the top of the
page 应用范围 木材、玻璃、石料和金属加工 包装机械 印刷 一般机器制造 机床 纺织机 橡胶和塑料行业
工厂