

# RMW1-630A 低压万能式断路器

产品名称	RMW1-630A 低压万能式断路器
公司名称	乐清市锐特电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海人民 型号:RMW1-630A 极数:3P,4P
公司地址	温州柳市前西洋工业区
联系电话	86-057727879822 13780101980

## 产品详情

rmw1(dw45)智能型万能式断路器

### 1. 概述：

适用于交流50hz、额定电压至400v、690v,额定电流630a ~ 6300a的配电网中，用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能，选择性保护精确，能提高供电可靠性，避免不必要的停电，断路器具有开放式通讯接口，可实现四遥，以满足自动化系统集中控制的要求。rmw1智能型万能式断路器主要安装在低压配电柜中作主开关，用于控制和保护配电网。

结构特点：1) .触头系统：每相触头安装在绝缘小室内。触头系统采用了多片触头并联形式的结构、减小了触头系统的惯性，保证了断路器的高分断能力。2).操作机构：安装在断路器中央，与主电路隔离；断路器由弹簧储能机构进行闭合操作，闭合速度快。操作机构兼有电动及手动储能、闭合、断开。3). 所有附件整个系列通用。4) .抽屉座：摇动抽屉座下部横梁上手柄，可实现断路器的三个工作位置；“连接”位置：主回路和二次回路均接通，此时隔离板开启；“试验”位置：主回路断开。并由绝缘隔离板关闭隔开，仅二次回路接通。可进行必要的动作试验；“分离”位置：主回路与二次回路全部断开，此时隔离板关闭；5) .抽屉式断路器具有可靠的机械联锁装置，只有在连接位置和试验位置时才能使断路器闭合；断路器共有47个二次回路接线端子；相同额定电流的抽屉式断路器具有互换性。

### 3. 智能控制器的选择：

智能控制器分为以下三种：电子型、标准型、通讯型。基本功能：过载长延时反时限保护；短路短延时反时限保护；短路短延时定时限保护；短路瞬时保护；接地故障保护功能；整定功能；过载报警功能；试验功能；电流显示功能；自诊断功能。

使用条件：周围空气温度为 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，且24h的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ ；安装地点的海拔不超过2000m；空气相对湿度在最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过 $+25^{\circ}\text{C}$ ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级。

rmw1-2000-630a 固定式

rmw1-2000-800a 固定式

rmw1-2000-1000a 固定式

rmw1-2000-1250a 固定式

rmw1-2000-1600a 固定式

rmw1-2000-2000a 固定式

rmw1-3200-2000a 固定式

rmw1-3200-2500a 固定式

rmw1-3200-2900a 固定式

rmw1-3200-3200a 固定式

rmw1-4000-3200a 固定式

rmw1-4000-3600a 固定式

rmw1-4000-4000a 固定式

rmw1-6300-4000a 固定式

rmw1-6300-5000a 固定式

rmw1-6300-6300a 固定式

rmw1-2000-630a 抽出式

rmw1-2000-800a 抽出式

rmw1-2000-1000a 抽出式

rmw1-2000-1250a 抽出式

rmw1-2000-1600a抽出式

rmw1-2000-2000a 抽出式

rmw1-3200-2000a 抽出式

rmw1-3200-2500a 抽出式

rmw1-3200-2900a 抽出式

rmw1-3200-3200a 抽出式

rmw1-4000-3200a 抽出式

rmw1-4000-3600a 抽出式

rmw1-4000-4000a 抽出式

rmw1-6300-4000a 抽出式

rmw1-6300-5000a 抽出式

rmw1-6300-6300a 抽出式

乐清市锐特电气有限公司联系人：周小姐 qq:1204137633电话：0577-27879822  
13780101980传真：0577-27879927地址：浙江省乐清市柳市前西洋工业区

本产品的品牌是上海人民，型号是RMW1-630A，极数是3P,4P，安装方式是固定式，操作方式是储能操作，产品认证是CCC，型号报价是RMW1-630A，灭弧介质是空气式，结构是万能式，额定绝缘电压是400，脱扣器电流是630，断路器类型是低压断路器，额定频率是50/60，速度是普通型