

SH15-M-630/10-0.4非晶合金变压器同比普通变压器负载损耗降5%

产品名称	SH15-M-630/10-0.4非晶合金变压器同比普通变压器负载损耗降5%
公司名称	北京恒安源电气设备有限公司
价格	95000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒安源 型号:SBH15-M-630/10-0.4
公司地址	北京市朝阳区西直河村(5-1)7号楼303室
联系电话	86-01057112076 18801320667

产品详情

产品介绍

产品信息名称：非晶合金油浸式电力变压器 品牌：恒安源型号：s(b)h15-m-630/10-0.4

产品概述

全密封油浸式非晶合金变压器是一种用非晶合金铁芯为导磁材料的全密封油浸式配电变压器。它是环保节能的理想电气产品、符合国家经委、计委颁布的《中国节能技术大纲》精神。近二十年已经在国内、外电网上普遍运行。

产品实拍图

产品型号含义

产品特点

1、sh15系列变压器空载损耗比s13系列降低57%，比s11系列降低64%，比s9系列降低72%，负载损耗相比普通油浸式变压器降低5%，产品更节能。

2、高压绕组用铜线，低压绕组用铜线或铜箔绕制，机械强度高，局部放电小。

3、变压器联结组采用dyn11，减少谐波对电网的影响，改善供电质量。

4、变压器箱体采用全密封结构，延长使用寿命,免维护。

5、变压器采用真空注油，完全排除线圈中的气泡，确保绝缘性能的稳定。

6、每台变压器出厂前都进行峰值电压符合国家标准的全波雷电冲击试验，确保变压器完全可靠运行。

产品结构

铁芯：全部采用非晶合金带材卷制而成，空载损耗低、抗短路能力强、结构先进、节能、环保优势明显，符合我国政府倡导的"节约资源、保护环境、建设节约型社会"产业政策。是目前节能效果比较理想的配电变压器。 线圈：采用优质漆包圆铜线，无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜箔绕制而成，其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式、分裂式等，具有足够的电气强度、机械强度和散热能力。 油箱：采用优质钢板焊接而成，有椭圆型、矩型等结构，散热元件采用片式散热器、膨胀散热器或波纹油箱，油箱在厂内进行可靠的密封试验，内外表面经酸洗、磷化处理后，进行三底一面油漆喷涂，既抗腐蚀又美观大方。

执行标准

1、gb1094.1~2-1996 电力变压器

2、gb1094.3~5-1985 电力变压器

3、jb/t10318-2002 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求

产品主要技术参数

产品名称	全密封非晶合金油浸式电力变压器	产品型号	sh15-m-630/10-0.4
品牌	恒安源hay	铁芯形状	卷铁芯
冷却形式	an	额定容量	630kva
电压等级	10kv/0.4kv	调压方式	无励磁调压

分接范围	$\pm 5\%$ 或 $\pm 2*2.5\%$ 或 $\pm 4*2.5\%$	额定频率	50hz
联结组标号	dyn11	绝缘等级	a
短路阻抗	4.5%	空载损耗	320w
负载损耗	6200w	空载电流	0.3%

产品使用条件

- 1、环境温度：-50 ~ +50
- 2、海拔高度 $\leq 1000\text{m}$
- 3、其他超出本技术条件规定的内容，由用户与我公司技术部协商处理，并在订货时注明。

企业介绍

税票样本

买家须知

售后承诺

1. 我对生产的全部产品实行“三包”，保证产品采用最佳材料和一流工艺，符合合同规定的质量、规定和性能要求。保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备使用期内运转良好，在规定的质量保证期内，对由于设计工艺或材料的缺陷而造成的故障负责，免费负责修理或更换有缺陷的电器元件。

2. 设备的质量保证期为安装调试合格起壹年，对产品终身提供技术服务，如出现质量问题，我公司保证及时指派技术人员赶到现场解决。

3. 合同设备在质保期满前，如因卖方原因造成的质量问题，卖方应免费修复、更换，如因买方原因造成的问题，卖方也应及时修复和更换，但费用由买方承担。合同设备在质保期满后，如出现问题，卖方应及时修复、更换，并只收取成本费。

4. 质保期外，卖方也应向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品、备件供应，并实行定期维修、维护。

5. 我公司为用户提供技术资料、产品说明书和图纸，也可同用户一起与相关职能部门做协调工作。

6. 指导、协调用户安装、调试，并免费为用户培训技术操作人员。

7. 从发货之日起 18 个月内，连续运转不超过 12 个月，因制造不良而发生损坏和不能正常工作，本厂免费为用户更换和修理产品或零件，对产品实行“三包”，易损件、磨损件不在此限。保证发现质量问题后及时做出处理意见，在商定时间内派出技术人员，做到问题不解决，技术人员不撤离现场，使顾客满意率达到 100%。

联系热线

联系人：郭经理

手机：13810958751

qq：138109587

电话：400-807-8817

传真：010-87572077

email：13810958751@139.com

网址：<http://www.hay-electric.com>

本产品的加工定制是是，品牌是恒安源，型号是SBH15-M-630/10-0.4，额定电压是10（kV），额定容量是630（KVA），负载耗损是6200（W），阻抗电压是4.5（%），尺寸是1.53*1.19*1.36（m），产品认证是CQC