

氮氢空三气一体发生器

产品名称	氮氢空三气一体发生器
公司名称	北京国谱科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:国谱 型号:NHA-300/NHA-500 外形尺寸:430 (L) X500 (W) X420 (H) mm
公司地址	北京市昌平区沙河镇北街家园五区2号楼6层3单元
联系电话	010-57174466 15811289282

产品详情

氮氢空三气一体发生器

仪器特点

氮氢空发生器nha-300/nha-500型 主要用于气相色谱仪配套的气源使用，在石油、化工、公安、环保、食品、科教、技术等领域广泛应用，适合于agilent，岛津，赛默飞世尔等市场上主流的进口和国产气相色谱仪。氮氢空发生器是由氮、氢、空发生器的单机合理的组合体。氢气发生器主要由电解系统、压力控制系统和净化系统组成。电解氢是采用先进的膜分离技术，从红外线电装置控制压力，可使氢气的产量按需量自动调整，维持压力稳定，氢气发生器内置防止回液装置，可有效防止回液，可连续或间断使用，产气稳定，纯度不容易坏减；有过压保护装置，安全可靠。氮气发生器主要由电解系统和净化系统组成。电解氮是采用物理学吸附技术和电化学分离法相结合的方式，采用贵金属作为催化剂直接从空气中提取高纯氮气。氮气发生器内置防止回液装置，可有效防止回液。可连续或间断使用，产气稳定，纯度不容易坏减，安全可靠。低噪音空气泵主要由空压机、压力控制系统和气体只化系统组成，空气经过多维只化和双级找压处理；输出压力稳定，空气纯净；自动控制，操作简便

仪器规格和参数

nhaa-300 nhaa-500

纯度%工作压力mpa流量ml/min纯度%工作压力mpa流量ml/min

氮气99.999 0-0.4 0-300 99.999 0-0.4 0-500

氢气99.999 0-0.4 0-300 99.999 0-0.4 0-500

空气- 0-0.4 0-1500 - 0-0.4 0-2000

电源电压交流 $220\text{v} \pm 10\%$; $50\text{hz} \pm 5\%$

环境温度 $0-40$; 相对湿度 85%

环境条件没有大量粉尘慢比腐蚀性气体

最大功率 350w 450w

外形尺寸 430 (l) \times 500 (w) \times 420 (h) (单位 : mm)

仪器重量 46kg / 48kg

备注 : 纯度相对含氧量而言