

实验室用捏合机 实验室用

产品名称	实验室用捏合机 实验室用
公司名称	莱州市虎头崖镇申宏化工机械经营部
价格	7800.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化工、塑料、橡胶、油墨等高粘度混合 适用场所:实验室用
公司地址	莱州市虎头崖镇西高家村
联系电话	2527712 15564500290

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息商品名称：实验室捏合机容量：5l拌浆转速rpm:33/23 转/分钟电机功率：0.75kw

配减速机商品品牌：申宏 商品货号：sh-nhj-5材料组成：与物料接触部分：不锈钢

其它：碳钢

捏合机概述：

捏合机是对高粘度、弹塑性物料的捏合、混炼、硫化、聚合的理想设备。捏合机可用于生产硅橡胶、密封胶、热熔胶、食品胶基、医药制剂等。捏合机是一种特殊的混合搅拌设备，具有两个桨叶，快桨叶通常是以42转每分钟，慢桨通常是28转每分钟旋转，不同的桨速使得混炼的物料能够迅速均质搅拌。

结构特点：

- 1、捏合机一般整机采用通底盘，便于安装。
- 2、采用斜齿轮或硬齿面减速机，使和主机传动平稳、噪音小、寿命长。
- 3、搅拌桨和拌缸内壁，采用sus304不锈钢或sus316l不锈钢材质，确保制品的纯度。
- 4、轴封结构先进、密封效果好。独特设计了真空箱平衡结构，确保不会磨出黑料。
- 5、集成电气控制(主机运转、液压翻缸、液压启盖及恒温控制)及温度控制和温度显示，便于操作和过程控制。

技术参数：

型号	nh-5	nh-10	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500
容量l	5	10	100	300	500	1000	1500
拌桨转速rpm	33/23	33/23	35/22	37/21	37/21	35/25	30/16
主电机功率kw	0.75	1.1	3-7.5	11-30	15-37	22-90	22-90
加热方式	蒸汽压力mpa						
	电加热：功率kw						
	0.3	1	4	9	16.2	27	32.4
真空度mpa	-0.094(真空捏合机)						
压力mpa	0.35(压力型捏合机)						
重量kg	300	400	1250	1600	3000	4500	5800

选型分类：

- 1.捏合机可制成普通型、压力型、真空型、高温型。
- 2.根据材质可分为碳钢捏合机、不锈钢捏合机及特种材质捏合机。
- 3.出料方式有液压翻缸倾倒式、手动倾倒式、球阀出料式，螺杆挤压等。
- 4.根据载热介质不同，分为蒸气加热、导热油电加热及水冷却型。
- 5.根据载荷的轻重和冲击程度，分为标准型和加重强力型。

售后服务：

1.完成交易的同时本店随产品给消费者办理保修卡来作为保修凭证。

销售合同也作为保修凭证。

2.本店所出售所有机器保修期为一年，终身维修（机器正常磨损，错误操作及未按规定对机器进行保养造成损坏需要支付部分费用）。

本产品的应用领域是化工，适用物料是化工、塑料、橡胶、油墨等高粘度混合，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是申宏，型号是NH-5，电机功率是0.75（Kw），整机重量是300（Kg），装料容量范围是3（L），拌浆转速是33/23（r/min），产品类型是全新，加热方式是其他