

# 输送设备 无动力滚筒输送机

产品名称	输送设备 无动力滚筒输送机
公司名称	湖州鸿信机械设备有限责任公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:滚筒输送机 品牌:自主品牌
公司地址	湖州市南浔区和孚镇商贸区袁家汇路北侧（注册地址）
联系电话	86 0572 3961377 15268265164

## 产品详情

### 无动力滚筒

无动力滚筒由以下及部分组成：

- 1、筒体 一般由圆管制作。常用的有钢管、塑料管，高精度和高强度的可以用圆钢制作；
- 2、内轴 一般由圆钢制作。直径小的可以用冷拉圆钢，直径大的精度高的可以车制；
- 3、端盖 一般由碳钢制作。直径小的载重量不大的可以采用冲制的方式加工，直径较大的或者载重量大的采用车制加工；
- 4、轴承 根据筒体和端盖选择合适的标准轴承即可。

### 滚筒操作注意事项：

- 1.在线体运行过程中，不要将手、脚伸入滚筒之间，否则，可能出现伤害事故；
- 2.禁止将工具、杂物放在线体上；
- 3.放置工件（工装板）至线上时，应轻放在线体中部，避免强硬冲击损伤滚筒；
- 4.员工上岗前应经安全知识培训合格。

湖州鸿信机械输送皮带厂非标定做输送机滚筒、流水线滚筒、动力滚筒、无动力滚筒.....

滚筒制造选型如下：

滚筒直径选择：25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、等

滚筒材质选择：碳钢镀锌、碳钢镀铬、碳钢包胶、pvc、不锈钢、无缝管等。

滚筒类型选择：无动力辊筒、单链辊筒、双链辊筒、“o”带辊筒、锥形辊筒、槽型辊筒。

滚筒固定方式：弹簧压入式、内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式。

滚筒适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷。

滚筒结构形式：按驱动方式可分为动力滚筒线和无动力滚筒线，按布置形式可分为水平输送滚筒线、倾斜输送滚筒线和转弯滚筒线。还可按客户要求特殊设计，以满足各类客户的要求。

标准规滚筒线内宽度为100-2000mm等。也可按客户需求采用其它特殊规格。

转弯滚筒线标准转弯内半径按工式计算，也可按客户需求采用其它特殊规格。

直段滚筒所用的滚筒直径有25、32、38、50、57 60、76、89mm等。

不锈钢滚筒系列：

采用优质碳钢、不锈钢，为滚筒承载面，传动轴承采用金属冲压成型的一体式精密轴承，具有转活灵活、承重大（单支滚筒承重可达20-100公斤）、使用安装简便、设备投入成本低等优点，可应用于大多数行业和领域的生产、包装、运输过程。

技术要求：

1.滚筒材质和表面处理：碳钢（镀锌、镀铬）、不锈钢、碳钢（包胶/聚氨脂、套胶、喷涂）等，滚筒轴长、筒体有效长度、管壁厚度等可根据用户要求定制；

2.碳钢实芯轴，镀蓝锌或镀铬、等，或采用全不锈钢材质；

3.轴安装形式可选择：弹簧压入式、内牙轴式、外螺纹式、全扁榫式、通轴开口销孔式；

滚筒材质不锈钢

直径：25、32、38、50、60、76

长度100-2000

芯轴可分为不锈钢或碳钢

链轮?滚筒技术要求：

1.滚筒筒面材质选择：碳钢镀锌、镀铬、不锈钢等，滚筒轴长、筒体有效长度、管壁厚度等可根据客户要求定制；

2. 实芯轴碳钢镀蓝锌或全不锈钢材质，轴安装形式可选择：弹簧压入式、内牙轴式、全扁榫式、通轴销孔式；

3. 装配后，滚筒转动灵活，无卡现象；

4. 动力滚筒可选单链轮或双链轮驱动形式，对应链轮、链轮、链条型号：06b/08b/10b等等皆能配套传动。本厂产品质量保证，交货期快，价格优惠，欢迎咨询15268265164陈先生

本产品的加工定制是否，类型是滚筒输送机，品牌是自主品牌，型号是可电询，输送能力是可电询 (t/h)，功率是可电询 (KW)