

不锈钢反应釜厂家 涂料机械设备批发

产品名称	不锈钢反应釜厂家 涂料机械设备批发
公司名称	广州市海珠区金新机械设备销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:金新
公司地址	广东 广州市海珠区 广州大道南1185号之1
联系电话	暂无

产品详情

加工定制：是 种类：不锈钢反应釜 品牌：金新
型号：20升 容积：20（l） 电热功率：3kw（kw）
内锅尺寸：可定制（mm） 外径尺寸：可定制（mm） 电机功率：0.55kw（kw）
搅拌转速：60-80转（转/分） 重量：50kg（kg） 结构类型：闭式
连接形式：对焊法兰式 密封形式：机械密封 规格：20l

反应釜分类：（按需求设计）

按加热形式:电加热、蒸汽加热、导热油加热；

按搅拌形式：锚式、浆式、框式；

轴承装置：填料密封、机械密封（按需求定制）

反应釜一般结构：锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及之承等组成（具体要求可定做）

适用范围：石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业，是用来完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程、以及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

技术要求：

设计制作和验收参照gb150-98《钢制压力容器》技术条件、要求。另外，锅内物料接触的锅体和零件均采用0cr18ni9或1cr18ni9ti不锈钢耐酸钢板制成。

注：反应容器适用范围广大，在食品、制药、化工等行业所用，在工艺、物料反应要求、材质、规格容量、容器压力、工作方式等等都不尽相同，如有需求可专制定造！

主要技术参数：

工程容积 (l)	实际容量 (l)	电热功率	夹套容量(l)	内锅尺寸 mm	外锅尺寸 m	减速机型号	电机功率n/kw	搅拌转速n
50	61	3*2kw	95	400	600	m3	1450/0.6	60-80
100	120	3*3kw	120	500	700	m3	1450/0.6	60-80
200	247	6*3kw	200	600	800	m4	1450/1.5	60-80
300	355	6*3kw	250	700	900	m4	1450/1.5	60-80
500	589	9*4kw	290	900	1100	m6	1450/2.2	60-80
1000	1215	12*4kw	560	1200	1400	m8	1450/4	60-80
2000	2244	15*5kw	750	1400	1600	m8	1450/5.5	60-80
3000	3201	15*5kw	1015	1500	1700	m8	1450/7.5	60-80
4000	4020	15*5kw	1226	1600	1800	m10	1450/7.5	60-80
5000	5170	18*5kw	1400	1800	2000	m10	1450/7.5	60-80

公称通径	100l	200l	300l	500l	1000l	1500l	2000l	3000l
蒸汽工作压力	0.25mpa							
试验压力	0.40mpa							
搅拌浆转速	60-80r/min							
电加热功率	3*3kw	3*3kw	6*3kw	9*4kw	12*4kw	12*4kw	15*5kw	18*8kw
外形尺寸	700*	800*	900*	1100*	1400*	1500*	1700*	1900*
长*宽*高	700*	800*	900*	1100*	1400*	1500*	1700*	1900*
	1240	1400	1520	1520	2450	2650	2820	3250

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是金新，型号是电加热反应釜，容积是20（L），电热功率是3（Kw），内锅尺寸是300*300（mm），外径尺寸是400*300（mm），电机功率是0.37（kw），搅拌转速是63（转/分），重量是50（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是20,50,100,200,300