

# KCB齿轮式输油泵 齿轮油泵

产品名称	KCB齿轮式输油泵 齿轮油泵
公司名称	上海高端泵业制造有限公司
价格	10560.00/个
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:上端 型号:KCB-960
公司地址	上海市嘉定区安亭镇绿苑路197号D11室
联系电话	13916667932

## 产品详情

产品概述：

kcb型齿轮输油泵适用于输送各种油类,如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。介质温度不超过80 ,如需使用耐高温泵,可同本单位联系配用耐高温材料即可。耐高温泵的使用温度不超过200 ,粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ 。2cy型齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油,用于输送粘度在 $10 \cdot \text{e}(75\text{c.s.t})$ 以下,温度在200 以下的具有润滑性的油料,不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。本系列产品结构简单紧凑,使用和保养方便。

产品特点：本系列泵结构简单紧凑,使用和保养方便，不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。流量范围：1.1-150m<sup>3</sup>/h，扬程范围：13-250m，工作压力： 3.0mpa

产品用途：kcb(2cy)型齿轮式输油泵供输送温度不高于80 )、粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ 的不含固体颗粒和纤维物，无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油类配用铜齿轮可输送低闪点液体，如汽油、苯等。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。

注：输送腐蚀性液体，需要泵体材质可以换成不锈钢304或316与316l，如输送汽油齿轮需该成铜齿轮。请在订货前详细告知所输送的介质，以便造成不必要的麻烦。

工作原理：            型号说明：

产品结构:

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

\*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实！

咨询电话：021-62995891/021-62995893

轻轻一扫，随时随地浏览上海高端泵业制造有限公司信息！

方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问上海高端泵业制造有限公司官网。

本产品的类型是齿轮泵，品牌是上端，型号是KCB-960，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐温，用途是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是2-4，流量是KCB-960（m<sup>3</sup>/h），转速是1450（rpm），效率是26，规格是KCB-960，排出压力是KCB-960，适用范围是适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。，必需汽蚀余量是2.3