

浙江明精厂家直销 衬氟阀门 衬四氟球阀 衬氟蜗轮球阀

产品名称	浙江明精厂家直销 衬氟阀门 衬四氟球阀 衬氟蜗轮球阀
公司名称	浙江明精防腐阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江明精 型号:Q347F46 , Q347F4, 材质:衬氟
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67311388 13676523783

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

大口径需定做，请与客服联系。

衬氟蜗轮球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭。采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好，加之v型ptfe填料组合使阀门达到零泄漏；球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性；采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。蜗轮衬氟球阀内腔及球体均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(f46)，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。广泛用于化工、石油、冶金、医药等工业部门，实现对生产过程中酸、碱等强腐蚀介质的调节或切断，在水处理过程控制中使用效果最明显。

衬氟蜗轮球阀特点：

1、采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好，加之v型ptfe填料组合使阀门达到零泄漏。2、球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性。3、采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。

本产品的品牌是浙江明精，型号是Q347F46，Q347F4，材质是衬氟，连接形式是法兰，结构形式是浮动球阀，公称口径是DN250-350（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是配件，规格是DN250, DN300, DN350