

三丰表面粗糙度测量仪

产品名称	三丰表面粗糙度测量仪
公司名称	东莞市三本精密仪器有限公司
价格	15500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:涂层测厚仪 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	中国 广东 东莞市 常平镇板石大道欧亚国际商务中心1106室
联系电话	86-076938852988 18007698212

产品详情

surftest sj-201p/m(178系列—便携式表面粗糙度测量仪)

特点:

清晰的大型易进行读数字符显示便携式设计，可用于任何场所检测器/驱动部可拆卸，可在很小的空间内进行测量探针行程达350um粗糙度参数与iso，din，ansi和jis兼容提供包括基础参数ra,rq,rz,ry在内的19个分析参数用户自定义功能可屏蔽不需要的参数对所需参数进行go/ng判断通过简单的增益调整进行自动校准自动休眠功能可有效节约能源断电后仍可在存储器中存储10组不同的测量条件外部设备可通过rs-232c端口与电脑或其它装置进行数据传输可为spc操作输出数据带有专用便携式仪器箱，可安全传输双电源系统（ac适配器/内置充电电池）可提供高精度粗糙度标准片可通过打印机选件打印输出测量数据

性能参数

公制型

型号	sj-201p	sj-201p	sj-201m	sj-201m
货号	100v ac	178-930-2k	178-920-2k	—
	120v ac	178-930-2a	178-920-2a	—
	230v ac	178-930-2d	178-920-2d	178-920-2f
	240v ac	178-930-2e	178-920-2e	—
检测器测力	0.75mn	4mn	0.75mn	4mn
评价长度	12.5mm	12.5mm	12.5mm	12.5mm
测量范围	350um(-200um-+150um)			
驱动部/检测器	检测器：178-395/178-390			

	探针：钻石型（针尖半径：2um/5um）	
	检测方式：微分感应	
评估轮廓	p , r , din4776曲线	p , r , motif
评价参数	ra,ry,rz,rt,rp,rq,rv,sm,s,pc,r3z, mr,rpk,rvk,rk,mr1,mr2,lo,r,ar, rx,a1,a2,vo(支持用户自定义)	ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,r3z, mr,r,ar,rx,(支持用户自定义)
表面粗糙度标准	jis,din,iso,ansi	
数字滤波	2cr-75%,2cr-75%,pc,gaussian-50%	
取样长度 (l)	0.25,0.8,2.5mm	
取样段数	× 1, × 3, × 5, × l	
显示	液晶显示	
数据输出	通过rs-232c端口/spc输出	
电源	使用ac适配器/电池（可更换）	
尺寸 (w*d*h)	156.5*62*52mm	
重量	290g	

英制/公制型

型号	sj-201p	sj-201m	
货号	100v ac	178-933-2d	178-923-2
	120v ac	178-933-2a	178-923-2a
	230v ac	178-933-2d	178-923-2d
	240v ac	178-933-2e	178-923-2e
检测器测力	0.75mn	4mn	
评价长度	.49 (12.5mm)	.49 (12.5mm)	
测量范围	13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch)	13780uinch(-7880 uinch-+5900uinch)	
取样长度 (l)	.01 ,.03 ,.1	.01 ,.03 ,.1	

本产品的加工定制是否，类型是涂层测厚仪，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是SJ-210，测量范围是350um（mm），显示方式是LED图形显示，电源电压是220（V）