

# 加工梯形斜坡玻璃钢冷却塔专用填料，填料塔，传质设备

产品名称	加工梯形斜坡玻璃钢冷却塔专用填料，填料塔，传质设备
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	8.50/个
规格参数	加工定制:是 含量 :95 ( % ) 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

## 产品详情

### 一.产品概述

我厂生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯、聚氯乙烯和玻璃钢三种。

斜管主要用于各种沉淀和除砂作用，是十多年来在给排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。它有适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。既适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好经济效益。

二.产品特点1.湿周大，水力半径小。2.层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。3.

当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米<sup>3</sup>·时设计。v控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4.

在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100千克/米<sup>3</sup>泥砂含量的高浊度中安全运行处理。5.

采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。直管主要用于

生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

三.主要特点1.处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米<sup>3</sup>/米<sup>2</sup>·日，有机负荷为2000-5000克/米<sup>3</sup>，因此缩小了占地面积。2.曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。3.

污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。4.产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。5.适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。6.

.只要进行科学的运行管理，定期冲洗排污，一般不会引起堵塞。

### 四、规格：

规格(孔径)	片厚 ( mm )	片/平方
25mm	0.35-0.5	48
35mm	0.4-0.5	42
50mm	0.45-0.5	32

80mm	0.5-0.8	20
------	---------	----

本产品的加工定制是是，含量 是95（%），材质是玻璃钢，厂商是华强，密度是100（g/cm3），执行质量标准是出厂