

GT振动器 GT系列

产品名称	GT振动器 GT系列
公司名称	上海雅鹤仪表有限公司
价格	280.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:雅鹤 型号:GT系列
公司地址	上海上海市奉贤区杨海路328号
联系电话	86 021 52278797 18939937920

产品详情

一、产品简介

气动振动器所产生旋转振动，振幅、频率可以在工作中任意可调。频率由气压控制。新型节能环保气动振动器比振动电机使用效果好，价格便宜，质量稳定可靠，体积小重量轻，维修方便简单，成本低。无需电源，仅干净空气即可；振动力大，落料效果好；运行成本低、工作稳定，故障率低；自动防止粉体、物体在管道、料斗、料仓等输送过程中产生粘附、堵塞和架桥，且对设备本身不产生损伤和变形，振动器设计用来做如下工作：输送、喂料、捣实或分离所有类型的物料，如化学粉末，玉米，沙，油管道，砾石，水泥等。可以用于室内或室外，但不能用于潜入任何类型的液体中。

二、产品特点

1. 利用空气为振动源，安全又价廉，维护操作简单；
2. 振动器构造简单，故障少，更换容易，应用范围广泛；
3. 可以瞬间起动，瞬间停止，故非常正确可靠；
4. 振动器之振动力，振动速度及其振幅，可以在运转中，随意调整；
5. 可达到高振动数及高振动力等优良机能，并非一般电气式振动器所能及；

三、技术参数及外形结构图

使用气压 (mpa) 范围:gt8/10 0.1~0.4mpa

gt13/16 0.2~0.5mpa

gt20/25 0.2~0.6mpa

gt30/36 0.3~0.7mpa

gt40/48 0.4~0.8mpa

最低空气工作压力为1bar，最大工作压力为8bar噪音水平为60~75dba。也可以使用氮气等非空气介质。(最大工作压力不能超过8bar，工作环境温度不能高于120)。

本产品的加工定制是是，品牌是雅鹤，型号是GT系列，测量精度是--，工作环境是粉体，颗粒，结构型式是--，工作压力是-- (pa)，外形尺寸是-- (mm)