

电子衡器 电子地磅汽车衡 3*19m150吨电子汽车衡大地磅秤

产品名称	电子衡器 电子地磅汽车衡 3*19m150吨电子汽车衡大地磅秤
公司名称	上海升徽电子有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大树 型号:SCS
公司地址	上海浦东张江高木桥路219弄224号
联系电话	18101742236

产品详情

专业生产电子衡器 电子地磅汽车衡 3*19m150吨电子汽车衡大地磅秤

最大称量：10吨--200吨标准型电子汽车衡 可选配打印机，大屏幕，软件，电脑，摄像头 scs-ds8
电子汽车衡 开板结构，检修安装极其方便接线盒内置，美观大方；采用u形冷弯型钢组焊,秤体强度高；
平板精工焊接；结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。一、产品简述：标准式电子汽车衡采用
u型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝，型腔
全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护
检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。1.电气部分具
有模拟式，数字式和防爆式叁种配置2.可选配打印机、大屏幕等3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用
无基坑方式4.多种防爆模式可选二、组成部件 标准式电子汽车衡 标准配置：1、高强度整体秤台(分段式)
2、高精度桥式称重传感器3、华耀xk3190系列智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)4、全不锈钢
防浪涌接线盒.选配：1、防爆套件(exibiict4/ct5，exiaiaict6)2、打印机(松下p1121针式票/据打印机)3、大
屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)4、称重管理软件5、防浪涌电源保护器、ups不间断电源、三、功能特点
：• 实时时钟，不受交流电断电影响 • 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能 •
置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能 • 键盘设定与校正 •
打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表 •
汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等 •
轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车 • 分度值自动切换：显示精度更高 • 自我诊
断功能：多种错误信息提示及告警无基坑有基坑显示器显示器：功能与特性：1、三积分式a/d转换原理2
、60次/秒a/d转换速度3、使用温度 0 —40 4、储运温度 -25 —+55 5、相对湿度 85 % rh6、可接1-8
只350 或1-16只700 传感器7、更换仪表不用上砝码重新标定8、四点线性修正9、10个单价设置、贮存
及调用可直接用于贸易结算10、超载满量程的30%仪表将锁定 11、提高10倍精度显示12、不间断实时
时钟，真正约定日期停机功能13、车号、皮重200辆贮存，断电保护14、1000个称重记录贮存15、日报表、
月报表、分类（车号、货号）统计16、中文填充式快速打印可选17、可接多种24针针式打印机18、两路rs
-232串行连续输出通讯接口19、可增配rs-485远距离通讯接口20、kg-t可选 •

实时时钟，不受交流电断电影响 • 动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能 •
置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能 • 键盘设定与校正 •
打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表 •
汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等 •
轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车 • 分度值自动切换：显示精度更高 • 自我诊断
功能：多种错误信息提示及告警 • 银灰色或黑色塑料外壳带微打30.5mm红色led显示交直流两用适用范围
：地上衡、全电子汽车衡等

传感器：负荷元采用德国hbm原装进口芯片技术型号：qs-20t-30t量程：20-30（吨）精度：c2/c3灵敏度
： $2.0 \pm 0.002\text{mv/v}$ 绝缘电阻：5000m 综合误差： $\pm 0.03\% \text{f.s}$ 工作温度： $-30 \sim +70$ 蠕变： $\pm 0.03\% \text{f.s}/30\text{min}$
安全过载：150%ro零点平衡： $\pm 1\% \text{f.s}$ 极限过载：250% f.s 输出温度影响： $\pm 0.003\% \text{f.s}/10$ 零点温度影响：
 $\pm 0.003\% \text{f.s}/10$ 推荐激励电压：5~18v dc最大激励电压：18v dc输入阻抗： 750 ± 3

输出阻抗： 700 ± 5 材质：合金钢电缆：10-20t: $6.3 \times 12 \text{ mm}$ 25-30t: $6.3 \times 16\text{mm}$ 40-50t: $6.3 \times 18\text{mm}$ 接线方式：
+（红）-（黑）+（绿）-（白）接线盒：采用高档abs和304不锈钢原装进口密封接头制造，外观漂亮、耐用、密封性好。
有调节信号和调节供桥电压两个系列。我公司特别推荐调节供桥电压型接线盒：有快捷、方便、科学的计算调试方法。
主要工艺流程：1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。2.u型梁采用不小于6mm钢板冷轧；
面板为q235国际钢板。3.机械加车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。4.自动焊接机满焊，焊接过程中将u型梁内部氧气消耗殆尽，
使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。6.零件焊接采用co2保护焊接，
全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。7.喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。8.秤台面漆两遍喷漆风干，
可选喷漆，油漆不褪色，附着力强。连接件全部采用镀锌处理。9.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，
面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。10.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件（压板、球碗）与秤体牢固焊接。
11.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。12.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，
保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，连续满称量碾压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及
现场检验、维修。13.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。各地计量部门检定一桶过率100%。全部设计过程均采用计算机辅助设计，
大量应用最新进的应力及结构设计分析软件

联系人：郑小姐

电话:021-61725642

手机:18918961325

qq 2388313074

公司网址：<http://www.shining-scale.com>

我们将为您提供优质产品、专业技术、合理价格、诚信服

上海地区24小时内提供维护服务，江苏杭州地区提供48小时维护服务。

2、自本公司购买的电子秤提供1年的免费服务。3、维修各品牌各类型的电子秤（桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、汽车衡、计数秤、打印秤等）及代客校正服务。4、提供传感器、电池、转换电源及显示器等配件的更换。5、设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、汽车衡机改电，根据客户要求开发各种非标秤、叉车秤、地磅等。

专业生产电子衡器 电子地磅汽车衡 3*19m150吨电子汽车衡大地磅秤

本产品的加工定制是是，品牌是大树，型号是SCS，类型是电子地磅，最大称量是150t（KG），台面尺寸是3X19M（cm），分度值是20kg（g）