

水泥厂污水处理用泵 潜水排污泵 潜污电泵

产品名称	水泥厂污水处理用泵 潜水排污泵 潜污电泵
公司名称	石家庄林川泵业有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:林川 型号:150WQ180-22-18.5 材质:铸铁
公司地址	河北省石家庄市新华区联盟西路368号
联系电话	0311-18942618488 18942618488

产品详情

qw(wq)潜水排污泵 产品特点：

- 1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2.密封采用优质机械密封材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价。
- 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
- 5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
- 6.可配浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
- 7.wq系列排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
- 8.能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
- 9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

qw(wq)潜水排污泵 使用条件：

- 1、介质温度不超过60℃；介质重度为1~1.3kg/dm³。
- 2、无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不超过1/3。
- 3、铸铁材质的使用范围pH5~9。
- 4、304、316不锈钢材质适用腐蚀性介质。
- 5、使用环境海拔高度不超过1000米，超过时应在订货时提出，以便为您提供更可靠的产品。

注：用户如有特殊的温度、介质要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。

qw(wq)潜水排污泵 主要用途：

- 1、工厂、商业污染废水的排放。
- 2、城市污水处理厂排水系统。
- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、人防系统排水站、自来水管网的给水装置。
- 5、医院、宾馆的污水排放。
- 6、市政工程、建筑工地。
- 7、勘探、矿山配套附机。
- 8、农村、沼气池、农田灌溉。
- 9、其他污水处理用途。

本产品的品牌是林川，型号是150WQ180-22-18.5，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排污泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是126-216（m³/h），叶轮数目是1，扬程是25-19（m），汽蚀余量是1-3（m），排出口径是150（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是400（kg），电压是380（V），功率是18.5（kw），规格是150WQ180-22-18.5，转速是1450rpm，轴功率是12.6-15.5%，效率是68-72%