

气动调节阀 气动套筒调节阀 不锈钢气动套筒调节阀

产品名称	气动调节阀 气动套筒调节阀 不锈钢气动套筒调节阀
公司名称	永嘉汇正自控泵阀有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汇正自控 型号:ZJHPFW-16
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区工业路4号
联系电话	0577-21823021 13777709281

产品详情

产品图片

产品特点

产品类别：气动调节阀产品编号：zman气动薄膜双座调节阀产品简介zman气动薄膜双座调节阀，气动双座调节阀由气动薄膜执行机构和双座阀体组成。气动薄膜双座调节阀替换老式zma/b执行机构，具有高度低，重量轻，双座调节阀有两个阀芯，上下阀芯，大小接近，不平衡力小，允许压差大，流量较大。气动薄膜双座调节阀适用于洁净介质场合。

产品参数说明

主要技术参数和性能指标

1、调节机构主要技术参数

阀座直径	合流	25	32	40	50	65	80	100	125	150
mm	分流						80	100	125	150
额定流量	合流	8.5	13	21	34	52	85	125	210	340
系数kv	分流						85	125	210	340
公称压力mpa	0.6 4.0 6.4									
行程mm	16			25			40			60
流量特性	直线									
介质温度	-20 ~ 200、-40 ~ +250(常温型)、-40 ~ 315 (中温型)									
法兰尺寸	铸铁法兰尺寸按jb79-59，铸钢法兰尺寸按jb79-59									
法兰型式	法兰密封面型式按jb77-59，其中铸钢法兰按光滑式，铸钢法兰按凹式									
阀体材质	ht200,zg230-450、zg1cr18ni9									

阀芯材质	1cr18ni9
上阀盖型式	普通式（常温型），热片式（中温型）
可调比	30:1

2、执行机构主要技术参数

型号	zha(b)-3	zha(b)-4	zha(b)-5
有效面积cm ²	400	630	1000
行程mm	16.25	40	60
弹簧范围kpa	20 ~ 100 ; 40 ~ 200、 20 ~ 60、 60 ~ 100、 80 ~ 240		

3、性能指标

项目				不带定位器
基本误差%				± 6
回差%				5
死区%				4
始终点偏差%	气关	始点	± 2.5	
		终点	± 6.0	
	气开	始点	± 6.0	
		终点	± 2.5	
额定行程偏差%				± 2.5
允许泄漏量l/h				10-3 × 阀额定容量

注：一般均应带定位器

4、允许压差

供气压力	弹簧压力	25	32	40	50	65	80	100	125	150
0.14mpa	20-100	1220	750	500	300	300	200	120	120	80

可配附件

定位器 手轮机构 空气过滤减压器等。

实物图片

联系方式

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇张堡工业路2号永嘉汇正自控泵阀有限公司

联系电话：13777796848

传真号码：0577-21812056

腾讯qq：857141457

阿里旺旺：

公司简介

永嘉汇正自控泵阀有限公司位于全国有名的“中国泵阀之乡”温州市瓯北镇。与温州市一桥相连。是一家专阀门的专业型厂家。主要产品有：电动调节阀，气动调节阀，自力式调节阀，cv3000调节阀，手动调节阀，角阀等。有最佳的质量和价格保证，我们供应的产品广泛应用于发电控制系统，船舶系统，石油化工行业的海上采油平台等。多年来，汇正一直秉承“汇正品质,诚信经营,努力创新，科学管理,”的经营理念，以“快速,高效,简洁”的宗旨，树立企业的品牌形象，创造阀门行业的精品，自力式压力调节阀更是领先于同行。公司产品立足中国，面向全球，自控阀门品种规格齐全，广泛用于电力、冶金、石油、化工、制药、造纸和给排水等行业工程，深受用户好评。公司承诺“用户第一”的承诺。公司产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修。在新的世纪里，我们将热切期待和您合作，一步推动国内工业自动化。您的满意是我们追求的目标。汇正将以优良的产品质量、完善的服务体系赢得越来越广泛和满腔的热情来迎接您。

本产品的加工定制是是，品牌是汇正自控，型号是ZJHPFW-16，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是15-500（mm）（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电子，零部件及配件是阀体、执行器，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是硬密封型，规格是国标