

恩德斯豪斯FMX167-A2BMD1B3静压式液位计,物位仪表

产品名称	恩德斯豪斯FMX167-A2BMD1B3静压式液位计,物位仪表
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:FMX167-A2BMD1B3
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	86-075588362535 13322995520

产品详情

静压式液位计fmx167-a2bmd1b3

深圳九九仪器仪表有限公司 (冰红)

静压式物位计fmx167-a2abc1a3

a--非防暴区域

2--安装夹ss 316l

a--封装 (aisi316l)

bc--0...0.4bar mc 0...4mh20 7bar

1—viton

a--...m延长电缆pe,可缩短1...300m

3--带滤波器的接线腔 (ip66/ip67)

静压式液位计 waterpilot fmx167

液位探头配备陶瓷测量元件,坚固可靠

waterpilot fmx167 4...20ma变送器采用无油电容式陶瓷测量元件,用于过程工业和环保行业中的静压式

液位测量。坚固的陶瓷传感器和内置式温度计经认证可用于饮用水测量。结构坚固，适用于废水和淤泥测量，非金属设计适用于海水测量，长期稳定性好。

优势

高抗负荷、抗腐蚀介质

高精度、坚固的陶瓷测量元件，长期稳定性好

全封闭电子器件，双过滤压力补偿系统，保证传感器全天候使用

4 to 20 ma 叠加hart 6.0输出

可选内置pt100温度传感器，可同时测量液位和温度

测量原理电容

特点/应用完全绝缘杆式探头，用于standart-和极端工艺条件（温度，压力，建立）

接口将测量接口液/液也与乳剂层

供应/通讯12-36v直流hart

pfm

精度repeatability0.1%

线性误差导电液体<0.25%

环境温度-50 ° c ~ +70 ° c

-58 ° f ~ +158 ° f

过程温度-80 ° c ~ 200

-112 ° f...392 ° f

过程压力绝对/最大。过压极限真空... 100条

（真空...1450 psi）

主要过流部件绝缘材料：ptfe，pfa

316l

过程连接g1/2，g3/4，g1，g1.5/npt2，npt1.5，npt1.25，npt1.5，npt1.75

从dn25法兰.../ asme1 " .../ jis...

过程连接卫生三夹钳iso02852差距免费接种

乳业耦合

嵌入式安装的密封

传感器长度总长度：6米（20英尺）

不起作用的长度：最大。2m（7英尺）

马克斯。测量距离0.1米...4.0米

（0.3英尺... 13英尺）

输出4 ...20毫安hart

pfm

认证/认证atex

tiis

nepsi

whg/防溢出

南港岛线

ehedg/3a

gl海洋

选择独立住宅

气密探针密封

特殊长度无效

工厂校准

短的响应时间通过的值变化

应用限制对天花板间隙不足

改变，非导电介质，电导率 $<100 \mu\text{ s/ cm}$ 的

注意，压力和温度的降额...

符合饮用水测量标准：ktw, nsf, acs

通过防爆认证：atex, fm和csa

fmx167：不锈钢外壳，外径22mm(o.87in); 适用于饮用水测量；fmx167：不锈钢外壳，外径42mm (1.66i

n); 重型, 齐平式过程膜片, 容易清洗, 适用于废水和污水处理厂测量。fmx167: 涂层外壳, 外径29 mm(1.15in); 耐腐蚀型, 可用于盐水中, 特别是海轮压载水舱的测量。

本产品的加工定制是否, 品牌是E+H/恩德斯豪斯, 型号是FMX167-A2BMD1B3, 测量范围是-50 ° C ~ +70 ° C, 分辨率是0.1, 供电电压是10, 外形尺寸是1 (mm), 防爆等级是1, 测量精度是0.1, 规格是FMX167-A2BMD1B3