

浓浆泵 食物泵 G35系列单螺杆泵 不锈钢污泥螺杆泵

产品名称	浓浆泵 食物泵 G35系列单螺杆泵 不锈钢污泥螺杆泵
公司名称	广州市羊城水泵实业有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:羊城水泵 型号:G30-1
公司地址	东莞市万江区莞穗大道136号
联系电话	0769-26384643 13829162510

产品详情

g35系列螺杆泵

本浓浆泵系单杆浓浆螺杆泵（又名螺杆泵），是我们自行设计的一种新型、先进的泵，它显著的特点是结构简单、工作平稳、操作方便，并可以随地使用。本浓浆泵，适应高粘度介质的特殊输送，尤其在化工、酿造厂、食品厂、造纸厂、罐头厂、药厂、酒厂等单位使用广泛，基于此，浓浆泵得到全国各工矿企业、各科研单位普遍征用，效果良好。

工作原理及使用说明：

单螺杆是按迴转啮合容积式原理工作的新型泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产生涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa,扬程60m(清水),自吸高度一般在6m,适用于输送介质温度80 以下(特殊要求可达150)。因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特点。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动,或采用调速电机,三角带,变速箱等装置变速。这种泵零件少,结构紧凑,体积小,维修简便,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆。

与其它类型泵相比：

和离心泵相比：单螺杆泵不需要装阀门，而流量是稳定的线性流动。

和柱塞泵相比：单螺杆泵具有更好的自吸能力，吸上高度可达8.5米水柱。

和隔膜泵相比：单螺杆泵可输送各种混合杂质，含有气体及固体颗粒或纤维的介质，也可输送各种腐蚀

性物质。

和齿轮泵相比：单螺杆泵可输送高粘度的物质。

与柱塞泵、隔膜泵及齿轮泵不同：单螺杆泵可用于药剂填充和计量。

更多水泵资料介绍 杨迎 13602391335

性能参数表

订货须知

一、质量保修：凡购我公司所有产品，在我公司产品规定条件和环境中正确方法使用下，我公司免费保修一年（易损件、人为损坏、缺相等不属于免费保修范围）。二、广东省珠三角区域内用户可免运费，订购量大可由我公司负责送货上门；广东省内珠三角区域以外地区用户需要快递送货上门的运费自理，客户要求必需送货上门所产生的费用由我公司酌情加收。三、快递代收问题：广东省珠三角区域内用户可实行快递（或货运）代收付款方式交货结算，快递（或货运）代收付款方式实现不了的地方只能款到发货。四、广东省以外其它省区的用户运费自理，如需含运费我公司会酌情加收运费。五、退换货问题：从发货之日起算7天内可退换货，退货折扣是70%，换货补差价（多退少补），退换货所生产的费用自行负责。六、开票问题：我公司可开普通税和增值税税票（普通税税率：10%、增值税税率：10%）。七、物品因物流公司运输搬运中损坏的，我公司不承担质量保证范围内的责任。八、订货问题：所有产品如需订货，需预交30%的订金。九、货期：从用户下订金次日算起到收货地点（站点）止。十、包装：在不损坏产品为前提条件下，我公司自行包装，包装材料不限定。十一、以上规定中没有或遗漏的其他事项，由我们公司最终解释。

本产品的类型是螺杆泵，品牌是羊城水泵，型号是G30-1，驱动方式是电动，性能是不阻塞，用途是杂质泵，流量是5（m³/h），扬程是60（m），转速是960（rpm），功率是2200（kw），排出压力是0.6，吸程是3，适用范围是管道冲洗,冷却,循环,倒灌,输送，工作温度是22，进出口径是50