

# ISG/ISW80-315 单级单吸管道离心泵/热水/增压/清水泵

产品名称	ISG/ISW80-315 单级单吸管道离心泵/热水/增压/清水泵
公司名称	永嘉宁江流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ningjiang/宁江流体 型号:ISG(立式)/ISW(卧式)80-315 材质:铸铁
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇江北街道白水村邢宅路18号
联系电话	057767318036 17706774879

## 产品详情

(重要提示:此isg/isw管道离心泵主机(泵)如需不锈钢材质(sos304)具体价格请联系客服,需要ihg,ishw,yg,iswb,ihgb,iswhb,xbd请联系客户具体价格。以上价格不含税,不含运费(运费预先支付可按到达地区多退少补))详情请联系客服或来电咨询。

## isg(立式)/isw(卧式)管道离心泵

isw vertical / isw horizontal pipeline centrifugal pump

isg系列立式管道离心泵

一、产品概述:isg系列单级单吸立式管道离心泵是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用is型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在isg型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

二、产品特点:1、清水泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。2、清水泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

三、主要用途:1、isg型立式管道泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t < 80$ 。2、irg#xkhks#grg#xkhjs#型立式热水#xkhks#高温#xkhjs#循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵，irg型使用温度 $t < 120$ ，珀grg型使用温度 $t < 240$ 。3、ihg型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $20 \sim +120$ 。4、yg型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。

四、立式管道离心泵工作条件:1、吸入压力  $1.0\text{mpa}$ ，或泵系统最高工作压力  $1.6\text{mpa}$ ，即泵吸入口压力+泵扬程  $1.6\text{mpa}$ ，泵静压试验压力为 $2.5\text{mpa}$ ，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于 $1.6\text{mpa}$ 时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度 $< 40$ ，相对湿度 $< 95\%$ 。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 $0.1\%$ ，粒度 $< 0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

五、立式管道离心泵型号意义：

#### isw 卧式管道离心泵

一、isw卧式管道离心泵产品概述isw卧式管道离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$  高效节能、性能可靠、安装使用方便等特点，iswh不锈钢离心泵适合输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体。二、不锈钢离心泵主要用途

1、isw型卧式清水离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $t \leq 80$ 。2、iswr型卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度 $t \leq 120$ 。3、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20 \sim +120$ 。4、iswb型卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20 \sim +120$ 。三、isw不锈钢管道泵型号意义

温馨提示：

亲爱的淘友，您好！欢迎光临本公司！

在咨询过程中，我们常常会碰到顾客咨询掌柜哪种水泵适合其使用，并要求掌柜提供具体型号的情况。在该情况下，掌柜一律以顾客所提供的信息作为依据，并向顾客提供最为合适的选型，您只需按照我们推荐的型号购买就可以了，避免自己对这方面的不专业造成选型错误带来的麻烦！

本公司有十多年的水泵实体店经营经验，在长期经营过程中积累了丰富的水泵专业知识，并在所在地树立了良好的口碑，所以掌柜提供的推荐意见具有较高的价值，值得参考。

交易规则：

#### 一、邮费问题：

本公司所有商品均不含运费，因货物到达地不同，会导致不同运费，机电产品本身较重，30公斤以上建议走货运，货运运费较低。

二、发票问题： 本公司所有商品均为不含税价格，如需开票请提前说明，咨询客服

三、退换问题： 本公司售出的产品如需更换，请在商品收货后7天内，在没有安装使用、包装完好的情况下可以更换其它型号，来回运费由买家承担，通水使用过的产品如无质量问题一律不予退换货；客户自行选型错误和因安装错误及人为所造成的产品损坏，本店概不退换。特别注明不提供退换货的产品一律不提供退换货。

四、质量问题： 本公司所售产品均为品牌正品，提供超长1年质保期，使用寿命很长，在正常使用情况下，十年内均无故障，经多年的实践经验，水泵运行99.9%以上是由于水质含腐蚀、污物、电压过低等和天气冷暖因素造成的水泵损坏。如稍微注意一些，即可延长使用寿命。店铺长年供应易损配件，方便客户需求。

五、评价问题： 如果您对本公司有任何不满意，请在评价之前与我们沟通，不要冒然给出中差评，因为这样并不能解决任何问题；冷静一下，出现问题我们也会想办法解决，相信任何问题都会迎刃而解，也请您试着换位思考一下，大家都一样不容易。请您珍惜我们的劳动成果，谢谢！

六、发货问题： 买家在拍之前请先联系客服有无货，因为本店还有其它出货渠道，敬请谅解。拍下宝贝后，请留下准确的地址，邮编，电话，姓名以方便我们及时与您联系，如因买家填写的地址不够详细而造成的无法及时收货，责任由买家自行承担。

七、收货问题： 收货时，请在物流公司人员的见证下，当面对机器包装进行拆封，认真检查，在确认机器并不存在破损，凹陷，零部件、配套附件丢失等外力产生的硬件缺陷的情况下，方可在运单收货确认栏上签字；如需代签的请事先告知代签人先验货，没有破损的情况下再签收，别人代签等同于买家自己签收！快递签收后再发现货物破损的，责任由买家自行承担。

本产品的品牌是ningjiang/宁江流体，型号是ISG(立式)/ISW(卧式)80-315，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式/卧式，流量是50 ( m<sup>3</sup>/h )，叶轮数目是单级，扬程是125 ( m )，电压是380v ( V )，规格是泵(立式)ISG80-315,泵(卧式)ISW80-315，转速是2900，电动功率是37k，进出口径是80