

40T矿用高强度圆环链条

产品名称	40T矿用高强度圆环链条
公司名称	山东新泰宇通矿山机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:YT 型号:40T30T150C 适用领域:煤矿, 水泥厂
公司地址	新泰市西张庄镇肖家庄村北
联系电话	0538-7589607 13954813127

产品详情

品牌	YT	型号	40T 30T 150C
适用领域	煤矿, 水泥厂	料斗容量	0.05 (m3)
牵引力	320 (KN)	生产能力	10 (m3/h)
动力功率	10 (kw)	外形尺寸	1010*10 (mm)
残压	210	类型	斗式提升机

适用范围：煤矿设备的输送链和牵引链，广泛应用于刮板输送机，刨煤机和滚筒采煤机、提升机、锅炉除渣船舶等设备中。

用于煤矿用刮板输送机、刮板转载机、刨煤机、滚筒采煤机及其他机械的牵引链。

输送机链条矿用刮板机链条对焊机链条刮板机圆环链输送机圆环链锚链水泥链条采煤机链条
40t链条30t链条机组链 22链条

矿用高强度圆环链

主要参数	规格型号	节距 (mm)	破段负荷 (kn)
	14 × 50 × 17 (30)	50	190
	18 × 64 × 15 (40t)	64	320
	22 × 86 × 11	86	480
标准	《中华人民共和国国家标准》gb/t12718—2001矿用高强度圆环链		
用	用于煤矿用刮板输送机、刮板转载机、刨煤机、滚筒采煤机及其他机械的牵引链。		

途

成品链环直边直径d mm		节距pmm		宽度mm		圆弧半径rmm		焊接处		单位长度质量 kg/m
				内宽	外宽			直径dmax	长度c	
公称直径	极限偏差	公称直径	极限偏差	amin	bmax	公称直径	极限偏差	mm		
10	±0.4	40	±0.5	12	34	15	+20	10.8	7.1	1.9
14	±0.4	50	±0.5	17	48	22	+20	15	10	4.0
18	±0.5	64	±0.6	21	60	28	+20	19.5	13	6.6
22	±0.7	86	±0.9	26	74	34	+20	23.5	15.5	9.5
圆环链规格	b级		c级		d级		破断时最小总伸长率100%			
	试验负荷	最小破断负荷	试验负荷	最小破断负荷	试验负荷	最小破断负荷				
10 × 40	85	110	100	130	130	160	b级	c级	d级	
14 × 50	150	190	200	250	250	310	12	12	12	
18 × 64	260	320	330	410	410	510	12	12	12	
22 × 86	380	480	490	610	610	760	12	12	12	