

# 回转滚筒干燥机 回转滚筒干燥设备 滚筒烘干机新型技术选精铸

产品名称	回转滚筒干燥机 回转滚筒干燥设备 滚筒烘干机新型技术选精铸
公司名称	常州市精铸干燥设备有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:精铸 型号:ZT-1 × 10
公司地址	江苏省常州市天宁区江苏省常州市郑陆镇焦溪工业园
联系电话	86 0519 89627708 13861278173

## 产品详情

### 产品详情

工作原理 湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传至推动力。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。适应物料 化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:矿山、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。 对有特殊要求的粉末、颗粒状物料的干燥,如:hp发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。 要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。性能特点

转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。 流体通过筒体阻力小,功能消耗低。

对物料特性的适应性比较强。 操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好。 技术规格

型号	直接加热顺流式	直接加热顺流式	直接加热逆流式	直接加热逆流式	复合加热
物料种类	矿石	hp发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥
处理量(kg/h)	1000	466	15000	20000	12000
出含水量(%)	30	13	6	1.5	5
终含水量(%)	15	0.3	1	0.1	0.1

平均粒径(mm)	6.5	0.05	4.7	0.5-1.7	0.5	
物料堆积重度(kg/m <sup>3</sup> )	770	800	1890	1100	1500	
热风量(kg/h)	3900	5400	10750	9800	6500	
入口气体温度(oc)	600	165	500	180	650	
物料出口温度(oc)		42	100	70	80	
加热方式	煤气	蒸气式电加热	重油	燃煤热风炉	重油	
装料系数		6.3	7	7.5	7.8	
转速(rpm)	4	4	3.5	3	4	
倾斜度	0.04	0.005	0.03	0.05	0.05	
抄板数目	12	24	12	22	内筒外面8 内筒外面16	
干燥器直径(m)	2.0	1.5	2	2.3	外筒2	内筒0.84
干燥器长度(m)	20	12	17	15	10	
驱动功率(kw)	22	7.5	15	11	11	