

重选沙金设备 选金溜槽 选金机械

产品名称	重选沙金设备 选金溜槽 选金机械
公司名称	青州科大矿砂机械有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:溜槽选矿设备 生产厂商:科大
公司地址	山东潍坊青州弥河工业园
联系电话	86-05363811121 18766467736

产品详情

矿物重选设备鼓动溜槽主要用于沙金矿的选取。对毛细金和片状金效果非常好，而且结构简单，工作可靠，故障少，能耗小，水耗小，是淘选沙金矿的得力设备。也可应用于其他重选矿。它有效克服了固定溜槽板结现象，也减少了淤槽现象，显著提高细粒金的回收率。

鼓动溜槽，之所以能完全实现抓取毛细金和片状金，是因为它有诸多优点。普溜和金毡，刚刚开始工作几分钟，槽底的泥沙就积成致密坚硬的一层，再后来的黄金尤其是毛细金和片状金，几乎没有空间下沉，专业术语叫板结现象。鼓动溜槽由于其独特新颖的构造完全彻底地克服了板结现象，而且其板格上的格牙和格眼，使水流形成了无数个小涡流，无形中增加了矿沙的采选时间，以及和沙石的剥离时间。综上两点，为毛细金和片状金的选出创造了很好的条件。

鼓动溜槽同时包括了普通溜槽的处理能力大的优点，同时又具有跳汰机的特点，是溜槽和跳汰机的完美组合，一台鼓动溜槽，相当于20几台跳汰机的串联使用，效果当然非常突出了。鼓动溜槽工作时候，当向上顶的时候，沙层疏松，水流增大，矿料移动分层，轻质废沙被“抬到”顶层，被冲走。当下降的时候，格眼处形成一个相对负压的状态，对矿料有一个“吸”的作用，金微粒被强制吸入，进入相对平静的格板下层内，（这和跳汰机非常相似），而格板内的沙料是很疏松的，金粒有机会继续下沉，等下沉到一定深度，就安全了，再也不用担心被冲走了，越沉越深，完成选矿。但普通溜槽做不到这一点。所以，鼓动溜槽对毛细金和片状金的选取有突出的优点。

技术参数

型号	生产能力t/h	给矿粒度mm	给矿浓度%	电机功率kw	鼓动功率	安装倾角	用水
kdtj12-30	20-30	1-15	0-50%	2.2	25	6-8度	4
kdtj15-40	40-60	1-15	0-50%	3	25	6-8度	8

本产品的加工定制是是，类型是溜槽选矿设备，生产厂商是科大，型号是KDGL15-40，给矿浓度是0-50，给矿粒度是1-15，冲程是1，冲次是2，处理能力是40-60，冲洗水量是80-120，品牌是科大