

10寸XK-250橡胶硅胶塑料混炼机 炼塑机 混炼机 炼胶机（开炼机）

产品名称	10寸XK-250橡胶硅胶塑料混炼机 炼塑机 混炼机 炼胶机（开炼机）
公司名称	青岛锦九洲橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	山东省青岛胶南市黄山经济区工业园内
联系电话	086-053283123358 13210031938

产品详情

10寸xk-250橡胶硅胶塑料混炼机 炼塑机 混炼机 炼胶机（开炼机）

本机主要用于橡胶的塑炼及混炼，该机采用电机减速机一体的结构，减速机为行星摆线模式，与后辊筒直牵连接，具有传递功率大，噪音小等优点；且辊筒两端采用轴承滚动模式，替代以前的筒瓦、尼龙瓦滑动模式，提高了设备的整体使用效果。

10寸开炼机结构特性：

一、辊筒：采用冷硬铸铁制成，内部可给水冷却，可蒸汽加热、电加热。（原理：以空气为介质，直接加热，安全性高，温度设定范围300度，控制温度由控制面板设定）

二、机架：采用钢板焊接制成，机构刚性佳。

三、底座：采用一体式结构，为钢板焊接，作业稳定性高。

四、衬套：轴承式衬套，外壳采用浇钢材质，内衬高强度轴承。

五、衬套润滑：采用强制封闭润滑系统。

六、刹车系统：机械设有紧急刹车装置，当紧急事故时，按下急停开关，机器立即停止。

七、挡板间隙调整：电动调整、手动调整。

八、减速箱：齿轮采用圆柱形，硬齿面20crmiti，淬火处理，渗碳处理硬度为hrc57。

10寸开炼机主要技术参数：

序号	产品型号	xk-250	备注
1	辊筒工作直径 (mm)	∅ 250	冷硬合金
2	辊筒工作长度 (mm)	620	
3	前辊筒线速度 (m/min)	14.4	
4	前后辊筒速比 (m/min)	1:1.17	
5	最大辊距 (mm)	8	
6	一次加料量 (kg)	10-15	
7	驱动电机功率 (kw)	18.5	
8	外形尺寸 (mm)	长l	3400
9		宽w	1500
10		高h	1500
11	重量 (kg)	约3500kg	
13	生产周期	现货供应	

10寸开炼机产品图片：

我公司产品不仅深受国内客户的青睐，国外客户也大批量采购。

硫化机保修期：

产品实行三包，保修期一年，长期为客户提供设备备品备件。

硫化机售后服务：

优质的售后服务是我公司的优良传统，我公司拥有一支技术良好，责任心强的服务队伍，

及时到位，保证用户设备正常运行，让用户无后顾之忧，是我司的宗旨。

我司可根据客户的产品工艺及技术要求制造设计硫化机的工作台面、吨位、行程、热板间距等来满足客户的需求，具体事宜可再行协商。

联系方式：

地址：青岛胶南市黄山经济区驻地

联系人：邓翠翠

手机：15275208901

qq：3077482480

售后服务：

1.所有机器在出厂前经过3—7小时的负荷试车运转，检验合格才能出厂，从而给客户节省机器的调试时间和费用。

2.机器实行保修一年，在此期间出现的机器部件损坏我公司免费供应。

3.我公司对售出的机器建立“客户档案”，定期以邮件的形式回访，内容包括机械设备的保养、疑难问题解答和客户意见反馈。

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是锦九洲，型号是XK-250，别名是开炼机，用途是用于橡胶塑料的塑炼及混炼，规格是XK-250，辊筒是冷硬合金，机架是QT500-7，电机是诸城开元