

## [专业生产] 不锈钢风淋室 达利净化风淋室 双人双吹风淋室

产品名称	[专业生产] 不锈钢风淋室 达利净化风淋室 双人双吹风淋室
公司名称	吴江达利净化设备厂
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:达利 型号:DL-FLS-A2
公司地址	苏州市吴江区金家坝经济开发区
联系电话	86-051263210982 15962151561

## 产品详情

### 达利风淋室系列产品简介

达利风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。

### 达利不锈钢风淋室系列产品简介

达利风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。

### 达利风淋室系列产品参数：

指标型号	dl-fls-1型	dl-fls-2型	dl-fls-3型	dl-fls-4型	dl-fls-5型
材质选择	1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、sus304内外不锈钢（双门及地板均为sus304不锈钢）				
可适用人数	1人	2人（实惠型）	3-4人（2人标准型）	3-4人（3人标准型）	6-8人（4人标准型）
风淋时间	0-99s可调				

间					
喷嘴数目	6个（单侧）	12个（双侧）	24个（双侧）	36个（双侧）	48个（双侧）
喷口口径	30mm				
出风风速	> 25m/s				
过滤器效率	99.995%（钠焰法）尘埃粒径 0.3 μm				
控制方式	彩色液晶显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警提示、锁屏功能				
高效过滤器尺寸	600 × 600 × 120mm	820 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm
高效数量	1只	2只	4只	6只	8只
外形尺寸	1200w*1000d*2050h	1400w*1500d*2050h	1500w*2000d*2050h	1500w*3000d*2050h	1500w*4000d*2050h
内部尺寸	800w*800d*1980h	800w*1400d*1980h	800w*1900d*1980h	800w*2900d*1980h	800w*3900d*1980h
电源	380v、50hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220v及110v电源的风淋室)				
照明灯具	led嵌入灯1只	led嵌入灯2只	led嵌入灯2只	led嵌入灯3只	led嵌入灯4只
风机数量	1台*0.55kw/台	2台*0.75kw/台	4台*0.55kw/台	6台*0.55kw/台	8台*0.55kw/台
整机功率	0.55kw	1.5kw	2.2kw	3.3kw	4.4kw
重量(kg)	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg

达利净化还可根据客户要求定制各式尺寸风淋室、风淋通道。

联系方式：

电话: 15962141461

0512-63210982

邮箱：wjdljh@163.com

网址：www.wjdljh.com

本产品的加工定制是是，品牌是达利，型号是DL-FLS-A2，产品别名是风淋室风淋房，空气净化技术是吸附技术,静电集尘技术,HEPA高效过滤技术，功率是1.2（Kw），处理风量是10000（m3/h），净化率是99.95%（%），噪音是 70（dB），适用领域是电子电气、化工、科研实验、食品医疗等，规格是1500\*1200\*2050