

# KLT2-1双向拉绳开关 KLT2-II双向拉绳开关 皮带机拉绳开关

产品名称	KLT2-1双向拉绳开关 KLT2-II双向拉绳开关 皮带机拉绳开关
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:其他 型号:KLT2-1 额定电压:380/220 (V)
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

## 产品详情

klt2-1双向拉绳开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品是一种胶带输送机现场紧急事故停机的保护装置。本产品选用优质铝锭合金精密压铸。具有强度高，重量轻，密封性好，产品使用寿命长等优点。符合gb12476.1-1990标准所规定的要求。工作原理：当胶带输送机现场紧急事故时，在沿线任意位置牵动系在挂耳上的钢丝绳，迫使机内凸轮转动而驱动微机开关动作，发出停机信号，达到停机效果。双向拉绳开关结构特点结构特点：壳体采用铝合金精密压铸、强度高、重量轻；外壳防护等级达ip65,密封性好，防水、防尘，可在恶劣环境中工作；触点容量大，动作灵敏、可靠。

产品安装：1、双向拉绳开关应安装在输送机两边具有检修通道的地方，安装位置应确保检修人员在紧急情况下操作方便。将拉绳开关固定在机架上。2、一侧的两台开关之间距离为50m左右，采用直径为 4 的钢丝绳连接，松紧应适度。3、为减小钢丝绳自重对开关启动的影响，每隔3m在机架上装一个托环，以支撑钢丝绳。4、钢丝绳的另一端系在拉簧上(用绳扣固定),在不影响正常使用下用紧线器将两侧拉绳张紧,并确保两侧张力均衡。（注：对于爬坡段输送机机.应尽量缩短开关间距及拉绳长度。）

本产品的品牌是其他，型号是KLT2-1，额定电压是380/220 (V)，额定电流是5 (A)，加工定制是否