

云鸥中国总代理G2型GPI流量计远传变送器型号

产品名称	云鸥中国总代理G2型GPI流量计远传变送器型号
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 2000.00 加工定制:是 品牌:GPI
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

产品详情

【云鸥中国总代理】g2型gpi流量计远传变送器型号

上海云鸥自动化仪表有限公司为中国总代理美国gpi流量计，gpi主要生产两大累产品：

a gpi涡轮、椭圆齿轮流量计；

b gpi流体输送及储存系统，包括手动泵、电动泵等。

gpi流量计以中、小口径为主，产品的主要特点是结构紧凑，拥有较高的精度和极佳的重复性；

采用模块化设计，选配不同的功能模块，可实现显示、计量、变送、控制等用途；

产品从精密型到经济型，呈梯次搭配，可满足不同用户对产品性能、用途、价格等方面的要求。

gpi流量产品的性能非常突出：

b 高温型产品的温度范围：-268摄氏度---- +426摄氏度；

c 高压型产品的最大承压：340bar；

d 最大流体粘度至1 000 000cps；

e 提供小至0.5lph (升/小时) 的微小流量检测。

我公司常用件库存充足，可根据客户需求，为客户提供更全面的服务，随时能为您提供询价，技术咨询等相关服务。

gpi流量计产品相关简介：

gpi流量计简介：产品包括g系列精密流量计；g2工业级流量计；gm系列-椭圆齿轮流量计；a1商业级流量计；经济型电子数字流量计；电子选项；参考材料等。

gpi产品g系列精密流量计 包括：gnt型npt螺纹连接；gft型150lb.ansi法兰连接；gtt型扩口式管连接；gscps型卫生夹持型；gscp型tri – clover夹持式；显示及输出仪表有r100测试振荡器、r150便携式流量指示器、r300两线制流量变送器、r350两线制流量变送器、r500(r550、r600)累计量 & 瞬时量显示器、r650累计量 & 流量显示器、j2000液位探测器、rl探针等；精密附件有检波器及外壳、连接件、电缆组件等。

显示 & 输出仪表相关特点：

r100测试振荡器：r100测试振荡器可用于检查涡轮流量计系统出现的问题。如果流量计系统无法正常工作，用测试振荡器代替流量计以确定流量计或读数部分是否存在问题。也可用r100测试振荡器标定流量指示器

gm系列流量计包括：gm001-1/8 椭圆齿轮脉冲流量计；gm002-1/4 椭圆齿轮脉冲流量计；gm003-1/4 椭圆齿轮脉冲流量计；gm005-1/2 椭圆齿轮脉冲流量计；gm505-1/2 椭圆齿轮机械流量计；gm007-1 椭圆齿轮脉冲流量计；gm010-1 椭圆齿轮脉冲流量计；gm510-1 椭圆齿轮机械流量计；gm015-1-1/2 椭圆齿轮脉冲流量计；gm515-1-1/2 椭圆齿轮机械流量计；gm020-2 椭圆齿轮脉冲流量计；gm520-2 椭圆齿轮机械流量计。还可定制gm椭圆齿轮流量计：选择gm流量计、材质和口径，传感器，显示/输出，变送器，过滤器等。

gm001-1/8 椭圆齿轮脉冲流量计：gm001椭圆齿轮流量计是该系列三种简洁流量计中的一种，小巧而精确。本体材质可选铝或316不锈钢，都有不锈钢转子。gm001适应流体粘度的范围很宽。可选本体材质：铝、不锈钢、中压不锈钢。

gm002-1/4 椭圆齿轮脉冲流量计：gm002是gm系列中的一种小流量流量计，其区别于其它同类流量计的特点是其流量范围。该流量计适用的流体粘度范围很宽，并具有异常优异的重复性和耐用性。

gm003-1/4 椭圆齿轮脉冲流量计：gm003是gpi生产的另一种紧凑型脉冲流量计。1/4脉冲流量计适用的流量范围增加，同样可以用于粘度范围很宽的流体，并具有优异的重复性。可选本体材质：铝、pps、不锈钢、高压不锈钢、中压不锈钢。

gm005-1/2 椭圆齿轮脉冲流量计：gm005流量计是低-中流量范围的流量计。该流量计的构造使安装后的维护更为快速和简便。可选本体材质：铝、不锈钢。

gm505-1/2 椭圆齿轮机械流量计：gm505是1/2英寸的椭圆齿轮机械流量计。适用于低-中流量范围。gm505有三种安装/标定组合(npt螺纹/加仑，npt螺纹/升和bsp螺纹/升)。

gm007-1 椭圆齿轮脉冲流量计：gm007流量计适用于腐蚀性化学品和水。该1英寸流量计的pps本体和转子材质具有优异的耐腐性能。当您需要坚固而可靠的流量计时，这款流量计就是最好的选择。

gm010-1 椭圆齿轮脉冲流量计：gm010流量计为1英寸的规格，本体材质可选铝、青铜和316不锈钢，可选150.lb.ansi法兰和tri-clover安装方式。

gm510-1 椭圆齿轮机械流量计：gm510为1英寸的机械流量计，本体材质可选铝、青铜和316不锈钢，可选择带有150.lb.ansi法兰的安装方式。

gm015-1-1/2 椭圆齿轮脉冲流量计：gm015是1-1/2英寸中大容量的流量计，可选择150.lb.ansi法兰和tri-clover连接。gm015的安装可不需要直管段，安装方便。

gm515-1-1/2 椭圆齿轮机械流量计：gm515是带有机电传感器和显示的中大容量流量计，可选择150.lb.ansi法兰安装方式。该流量计可用于高粘稠流体而不影响精度。

gm020-2 椭圆齿轮脉冲流量计：gm020是gm系列流量计中规格最大的，为2英寸。该流量计包括npt螺纹或bsp标准连接。有四种转子可供选择；标准pps。

gm520-2 椭圆齿轮机械流量计：gm520是大容量的机械式流量计。本体材质可选铝或316不锈钢。该流量计可根据需要水平安装或垂直安装。

a1系列流量计：有a1商业级流量计，gpi的商业级流量计均有a1前缀。是一种准确实用性能很高的产品。gpi商业级流量计有铝和尼龙两种材质。铝质材质可用于石油类产品。尼龙材质多用于水或非腐蚀性化学品。a1系列流量计还可定制，选择涡轮材质和尺寸、电子单元、传感器模块等。

经济型电子数字流量计 包括：tm系列水表(用于水行业的经济型涡轮流量计，加仑和升为测量单位，锂电池供电，约九千小时，电池易于更换)；01n系列水表(简单，小巧，带有坚固尼龙本体的电子数字水表，安装在软管或管道的末端或中间，完整的仪表，包括涡轮组件，微处理器和lcd显示表，至少为3-30gpm(10-100lpm)流量范围，在泵或自流管线上均可正常工作)；01a系列油量表(轻便，精确而可靠的带有坚固铝本体和密封电子电路的涡轮流量计，由容易更换的两节aaa电池供电，出厂标定为油料计量，加仑和升计量单位可选，至少为3-30gpm的流量范围，在泵或自流管线上均可正常工作)；fm-300h/r化学流量计(简单，小巧而坚固的带有pbt本体电子数字显示表，安装在软管或管道的末端，完整的仪表，包括盘组件，微处理器和lcd显示表，可选加仑和升测量单位，至少为2-20gpm的流量范围，在泵或自流管线上均可正常工作)。

本地显示：有用于涡轮流量计的本地显示和用于椭圆齿轮流量计的标准显示。除了标准的工厂组态，gpi还将新的09微机单元与很多新的特点一起编程。删除了“不需要”的特点使每天的操作都很简单。

远程变送器：有无显示的4-20ma远程变送器和有显示的4-20ma远程变送器(4-20ma远程变送器将低电平正弦波。集电极开路，方波或触点闭合信号将转换为4-20ma输出用于远程传送。外部电流供电)；无显示的脉冲输出变送器和有显示的脉冲输出变送(远程脉冲输出变送器将低电平正弦波转换为集电极开路输出，适合于远程传送的信号输出。外部电源供电。

流量计：gpi提供两种流量计可与gpi的流量计一起使用。gbt是带有两级阀门控制的批量控制器。grt是脉冲输入流量/总量显示表。

gbt系列控制器-批量：gbt通常用于批量控制或存量跟踪，流量和总量均可显示。gbt可自动开关带有两级阀门控制的电磁阀。

grt系列控制器-流量：grt有2个预先设定的报警，应用于流量，总量或混合场合。grt可对不同的流量计分别给出流量和总量，或只作为两个流量计净量显示。

【云鸥中国总代理】g2型gpi流量计远传变送器型号

本产品的建议零售价是 ¥ 2000.00，加工定制是是，品牌是GPI，型号是GM，类型是涡轮，测量范围是300 (m³/h)，精度等级是0.5，公称通径是15 (mm)，适用介质是1，工作压力是2.5 (MPa)，工作温度是60 ()，规格是25