

谐昌电源出口台湾三相变压器sg-40kva380v变220v全铜隔离变压器

产品名称	谐昌电源出口台湾三相变压器sg-40kva380v变220v全铜隔离变压器
公司名称	上海谐昌电源设备制造有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	电压比:380v/220v 电源相数:三相 额定功率:60kva
公司地址	上海嘉定区外冈镇工业园
联系电话	021-60449958 18917061525

产品详情

产品特点

该系列隔离变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对湿度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

规格型号及安装尺寸

规格	输入电压	输出电压	不带外壳产品尺寸(cm)/重量(kg)	带外壳尺寸(cm)/重量(kg)
sg-5 kva	660v400v380v200v可	380v220v110v36v可	30 × 15 × 25/35	45 × 25 × 30/56

	根据客户要求订制	根据客户要求订制	
sg-6kva		30 × 16 × 25/40	45 × 25 × 30/64
sg-7kva		35 × 15 × 30/45	50 × 25 × 35/80
sg-8kva		35 × 16 × 30/55	50 × 25 × 35/80
sg-10kva		42 × 21 × 42/90	60 × 32 × 65/130
sg-15kva		52 × 24 × 52/135	70 × 35 × 77/185
sg-20kva		52 × 24 × 52/180	70 × 35 × 77/220
sg-30kva		55 × 28 × 65/220	80 × 40 × 87/260
sg-40kva		61 × 30 × 65/265	90 × 50 × 95/320
sg-50kva		61 × 30 × 65/295	90 × 50 × 95/360
sg-60kva		70 × 32 × 66/370	100 × 50 × 105/440
sg-80kva		70 × 32 × 67/450	100 × 50 × 105/530
sg-100kva		75 × 35 × 68/490	100 × 50 × 105/570
sg-120kva		75 × 35 × 68	100 × 50 × 105/600
sg-150kva		85 × 37 × 68	120 × 65 × 115/690
sg-180kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/930
sg-200kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1010
sg-250kva		95 × 45 × 83	120 × 65 × 115/1180
sg-300kva		105 × 45 × 95	120 × 70 × 125/1450
sg-320kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1490
sg-350kva		105 × 45 × 95	130 × 50 × 135/1600
sg-400kva		115 × 55 × 105	140 × 60 × 145/1700

正常使用条件

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、周围介质温度，最低不低于-25度，最高不高于+40度；
- 3、电流电压波形似于正弦波；
- 4、不受雨雪侵蚀的场所，无显著摇动和冲击振动的地方；
- 5、无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

备注

输入输出电压可根据客户需求定制 服务热线：021-60449958

本产品的电压比是380v/220v，电源相数是三相，额定功率是60kva，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，干式自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是其他,谐昌电源，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是SG-60KVA